



DETECTOR DE FUGAS ELECTRÓNICO

Modelo TG410. Apto para gases refrigerantes A1 - A2L - A3 e Hidro-nitrógeno

Product informations

Detector de fugas electrónico Mod. **TG410**, equipado con un sistema de succión de aire para una respuesta más rápida y una mayor sensibilidad en la detección de fugas.

Características del producto

- puede utilizarse para sistemas de climatización
- utiliza un sensor semiconductor de nueva generación, sensible a todos los gases refrigerantes
- control por microprocesador con procesamiento avanzado de señal digital
- 3 niveles de sensibilidad
- indicador de nivel de fuga tricolor de 7 LED
- alarma acústica con intensidad variable
- sonda flexible de 40 cm
- indicación de batería baja
- apagado automático
- puesta a cero de la concentración ambiental
- suministrado con maletín rígido y frasco para prueba de ensayo

COMPONENTES DEL DETECTOR DE FUGAS	
1	SENSOR SEMICONDUCTOR
2	PROTECCIÓN DEL SENSOR
3	LED DETECCIÓN DE FUGA
4	INDICADOR DE ALTA SENSIBILIDAD



Detector de fugas electrónico

COMPONENTES DEL DETECTOR DE FUGAS	
5	INDICADOR DE SENSIBILIDAD MEDIA
6	INDICADOR DE BAJA SENSIBILIDAD
7	INDICADOR DE BATERÍA BAJA
8	BOTÓN DE PUESTA A CERO DE INDICADORES
9	BOTÓN DE AJUSTE DE SENSIBILIDAD
10	BOTÓN ON/OFF
11	BOTÓN RESET
12	PUERTO USB DE ALIMENTACIÓN
13	TAPA DE PROTECCIÓN
14	COMPARTIMENTO DE BATERÍA

Technical Features

TIPO DE SENSOR	SEMICONDUCTOR CALENTADO
ALIMENTACIÓN	4 PILAS ALCALINAS AA (6 VCC)



Detector de fugas electrónico

GASES DETECTADOS	R-12 / R-22 / R-32 / R-50 / R-113 / R113A / R-121 / R121A / R-122 / R122A / R-122B / R-123 / R-123A / R-123B / R-124 / R-124A / R-125 / R-E125 / R-130 / R-130A / R-131 / R131A / R131B / R-132 / R132A / R132B / R132C / R132BB2 / R-133 / R-133A / R-133B / R-134 / R134A / R-245FA / R-290 / R-400 / R401A / R-401B / R401C / R-402A / R402B / R403A / R403B / R404A / R405A / R406A / R407A / R407B / R407C / R407D / R407E / R407F / R407H / R407I / R408A / R409A / R409B / R410A / R410B / R411A / R411B / R412A / R413A / R-414A / R414B / R415A / R415B / R416A / R-417A / R418A / R-419A / R420A / R421A / R421B / R-422A / R-422B / R-422C / R-422D / R-423A / R424A / R-425A / R-426A / R-427A / R428A / R-477A / R-448A / R449A / R-449C / R425A / R425B / R454A / R454B / R454C / R455A / R-463A / R466A / R-469A / R-500 / R-501 / R-502 / R-507A / R-513A / R-600A / R-610 / R-702 / R-717 / R-1224YD / R1233ZD / R-1234YF / R-1234ZE / R-1270 / CICLOPENTANO / HEXAMETILDISILOXANO / OCTAMETILTRISILOXANO / 5% HIDRÓGENO(H ₂) + 95% NITRÓGENO(N) / R-1336MZZ(E)
SENSIBILIDAD	3 G/AÑO
TEMPERATURA DE TRABAJO	0 °C ~ 40 °C (< 80% HR)
DURACIÓN DE LA BATERÍA	APROX. 12 HORAS
TIEMPO DE ENCENDIDO	APROX. 45 SEGUNDOS



Detector de fugas electrónico

APAGADO AUTOMÁTICO	TRAS 10 MINUTOS DE INACTIVIDAD
TIPO DE ALARMA	ZUMBADOR E INDICADOR LED TRICOLOR
DIMENSIONES	221 X 74 X 47 MM (AL X AN X PR)
PESO	APROX. 421 G

SKU	MODEL	PRICE
00000011654	CERCAFUGHE ELETTRONICO MOD. TG410 - 1 PZ.	€378.0 VAT EXCLUDED





Detector de fugas electrónico

