



BARRILETE DE CONDENSACIÓN GLP EN ACERO

Modelo con conexiones DN 50 y DN 50 / DN 80 y DN 80

Product informations

Barrilete de condensación GLP en acero, diseñado para separar las partículas pesadas del GLP en estado gaseoso, manteniendo una columna de líquido constante sobre los instrumentos.

Barrilete equipado con

- manómetro en baño de glicerina
- válvula de seguridad
- grifo de aguja
- válvula de bola

Technical Features

CONEXIÓN ENTRADA	• BRIDA DN 50 (<i>SKU 13014</i>) • BRIDA DN 80 (<i>SKU 13015</i>)
CONEXIÓN SALIDA	• BRIDA DN 50 (<i>SKU 13014</i>) • BRIDA DN 80 (<i>SKU 13015</i>)
DIÁMETRO DEL DEPÓSITO	Ø 6"
TIPO DE MANÓMETRO	Ø 60 MM - INOX, EN BAÑO DE GLICERINA
TIPO DE GRIFO	DE AGUJA M/H 1/4"
VÁLVULA DE SEGURIDAD	1/4"



Barrilete de Condensación GLP en Acero

VÁLVULA DE BOLA	1/4" CON TAPÓN
EJECUCIÓN	PN 40

SKU	MODEL	PRICE
00000013014	BARILOTTO DI CONDENZA GPL IN ACCIAIO - DN 50 - DN 50	€565.6 VAT EXCLUDED
00000013015	BARILOTTO DI CONDENZA GPL IN ACCIAIO - DN 80 - DN 80	€670.35 VAT EXCLUDED

