



BITERMOSTATO DE INMERSIÓN EN CAJA

Dotado de sonda de expansión de líquido

Product informations

Doble termostato de inmersión en caja con sondas de dilatación de líquido, unipolar, regulador y limitador de temperatura; dotado de seguridad positiva por rotura del capilar, vaina de protección estanca. Adecuado para aplicaciones en las que se necesita un control y una seguridad de la temperatura.

Technical Features

CAPACIDAD DE LOS CONTACTOS	10 (2,5) A / 250 VCA
CONTACTOS	EN INTERRUPCIÓN POR AUMENTO DE TEMPERATURA O CONMUTACIÓN
TEMPERATURA MÁXIMA CABEZAL	80 °C
TEMPERATURA MÁXIMA BULBO	125 °C
RANGO DE TEMPERATURA	0 °C ÷ 90 °C - SEGURIDAD 100 °C
GRADIENTE TÉRMICO	1 °K/MIN
GRADO DE PROTECCIÓN	IP40 (SIN PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE LÍQUIDOS, PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS SUPERIORES A 1 MM)



Bitermostato de Inmersión en Caja

CONEXIÓN VAINA	G1/2"
LONGITUD VAINA	100 MM

SKU	MODEL	PRICE
00000R02909	POZZETTO DI RICAMBIO PER BITERMOSTATO MOD. TLSC	€27.95 VAT EXCLUDED
00000R03097	BITERMOSTATO AD IMMERSIONE INSCATOLATO CON SONDA AD ESPANSIONE DI LIQUIDO - 0°C ÷ 90°C	€104.6 VAT EXCLUDED

