



BLUE KIT STANDARD

El kit salvacalderas completo

Product informations

BLUE KIT STANDARD está compuesto por el desfangador magnético *MagBlue Mini* (SKU 70045), el dosificador de polifosfatos *DosaBlue One* (SKU 70874), el cartucho neutralizante *Neutral Acid Water 35K* y el líquido anticorrosivo antiincrustante *LiquidBlue 100* (SKU 70085).

Technical Features

SKU 70045	
PRESIÓN MÁX DE USO	10 BAR
TEMPERATURA DE TRABAJO	0 ÷ 90 °C
PÉRDIDA DE CARGA	0,2 BAR
CAUDAL HORARIO MÁXIMO	1,3 M ³ /H
DENSIDAD DE FLUJO MAGNÉTICO	12800 GAUSS
GRADO DE FILTRACIÓN	300 - 800 µM
IMÁN	NEODIMIO
CONEXIONES	3/4"



SKU 70874	
CONEXIONES A 90°	IN/OUT 1/2" <u>MÓVIL</u>
CAUDAL MÁX	1,5 M ³ /H
PRESIÓN MÁX	3,5 BAR
TEMPERATURA DE USO	0 °C - 45 °C
AUTONOMÍA DE LA RECARGA	12 - 15 M ³
PÉRDIDA DE CARGA	0,2 BAR
MATERIAL VASO	SAN

SKU 70894	
VÁLIDO PARA CALDERAS HASTA 35 KW	
LONGITUD	220 MM
DIÁMETRO	47 MM
PRESIÓN MÁX	0,5 BAR
TEMPERATURA MÁX	60 °C
CAUDAL MÁX	8 L/H
MATERIAL CUERPO	PP
MATERIAL PORTAGOMA	PP
MATERIAL SISTEMA DE FIJACIÓN	PP
CARGA NEUTRALIZANTE EN CARBONATO DE CALCIO (CaCO ₃)	
JUNTAS HIDRÁULICAS EN EPDM	



Blue Kit Standard

SKU 70894	
ACCESORIOS	• PAR DE RACORES PORTAGOMA RECTOS DE 3/4" • CLIP DE FIJACIÓN CON TORNILLOS Ø 50 MM

SKU 70085	
CATEGORÍA	PRODUCTO QUÍMICO AUXILIAR PARA TRATAMIENTO DE AGUAS
APLICACIÓN	ANTIINCRUSTANTE ANTICORROSIVO BIOCIDA PARA CIRCUITOS CERRADOS
ASPECTO	LÍQUIDO
COLOR	ÁMBAR
PH	6,8
DENSIDAD RELATIVA	1,06
TEMPERATURA DE TRABAJO	DE 10 °C A 130 °C
SOLUBILIDAD AGUA	SOLUBLE
COMPATIBILIDAD AGUA	• AGUAS DE REINTEGRO CON FUGAS LIMITADAS DE DUREZA • AGUAS MEDIO DURAS • AGUA ABLANDADA O DESMINERALIZADA
DOSIFICACIÓN	PUEDE INTRODUCIRSE EN LA INSTALACIÓN MEDIANTE LA BOMBA DOSIFICADORA, DEPÓSITO DE ALIMENTACIÓN U OTRO PUNTO CONVENIENTE DEL CIRCUITO. LA DOSIFICACIÓN ÓPTIMA PARA UNA CORRECTA PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ES DE <u>1 LITRO CADA 100 LITROS DE AGUA EN EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN.</u>
BIDÓN DE 1 L (1 KG)	

SKU	MODEL	PRICE
00000070078	BLUE KIT STANDARD	€176.9 VAT EXCLUDED



Blue Kit Standard

