



Catálogos y Productos > Climatización > Racorería de Cobre y Latón > **Tuerca Loca Doble**

TUERCA LOCA DOBLE

Racor HH para tubos de aire acondicionado

Product informations

Las tuercas locas dobles para sistemas de refrigeración y aire acondicionado cumplen con los estándares DIN 8912, SAE J513, Estándar Militar U.S.A. de MS-35867 a MS35873 incluidos, MS-35919, MS-24815 y MS-16993.

Características del producto

- fabricados en latón forjado (*conforme a los estándares EN 12420 y EN 12165*) o barra de latón estirada (*conforme al estándar EN 12164*) que eliminan la posibilidad de fugas debidas a porosidad en el material
- mecanizados con precisión y protegidos durante todas las fases de envío, manipulación y almacenamiento para evitar fugas en los racores
- mecanizados internos de baja rugosidad para garantizar menor caída de presión y mayor caudal de refrigerante en las uniones
- superficies de estanqueidad de muy baja rugosidad y tolerancias muy estrechas para eliminar el riesgo de fugas
- clase de riesgo según el Art. 4 Párr. 3 de la Directiva PED 2014/68/UE
- aptos para refrigerantes HCFC, HFC y R744 (CO₂). *No aptos para amoníaco*

Technical Features




Tuerca Loca Doble

SKU	ROSCA ANSI/ASME B1.1 (ROSCA HEMBRA)	CONEXIÓN ABOCINADA SAE J513	PAR DE APRIETE NM (LBF·FT)	MÁXIMA PRESIÓN RECOMENDADA
11335	7/16" - 20 UNF	1/4" SAE	11 ÷ 14 (8 ÷ 10)	140 BAR
11336	5/8" - 18 UNF	3/8" SAE	20 ÷ 25 (15 ÷ 18,5)	
11337	3/4" - 16 UNF	1/2" SAE	34 ÷ 47 (25 ÷ 34,5)	
11338	7/8" - 14 UNF	5/8" SAE	54 ÷ 75 (40 ÷ 55)	

SKU	MODEL	PRICE
00000011335	BOCCHETTONE GIREVOLE DOPPIO - 1/4" SAE	€8.5 VAT EXCLUDED
00000011336	BOCCHETTONE GIREVOLE DOPPIO - 3/8" SAE	€10.05 VAT EXCLUDED
00000011337	BOCCHETTONE GIREVOLE DOPPIO - 1/2" SAE	€12.1 VAT EXCLUDED
00000011338	BOCCHETTONE GIREVOLE DOPPIO - 5/8" SAE	€13.9 VAT EXCLUDED

SKU 11335





Tuerca Loca Doble

