



CENTRALITA PARA ACOPLAMIENTO DE BOTELLAS DE GAS GLP

Incluye válvula de seguridad, manómetro, mangueras flexibles y regulador

Product informations

Centralita para acoplamiento de botellas de gas GLP, diseñada para baterías de 2 o más botellas, con dispositivo antirretorno incorporado en la llave.

Incluye válvula de seguridad, manómetro y mangueras flexibles; disponible también la versión con regulador.

Technical Features

- tubo DN 25 - PN 40
- disponible con 2 o 3 conexiones para botella

VERSIÓN CON REGULADOR 4 KG (SKU 6786R)	
PRESIÓN DE ENTRADA	0,5 ÷ 10 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	25 ÷ 60 MBAR
CONEXIÓN DE ENTRADA	TUERCA CH25
CONEXIÓN DE SALIDA	G 3/8" H
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 50 °C



Centralita para acoplamiento de botellas de gas GLP

SKU	MODEL	PRICE
00000006786	CENTRALINA CON 2 ATTACCHI BOMBOLA - DOTATA DI FLESSIBILI	€114.45 VAT EXCLUDED
00000006787	CENTRALINA CON 3 ATTACCHI BOMBOLA - DOTATA DI FLESSIBILI	€142.4 VAT EXCLUDED
0000006786R	CENTRALINA CON 2 ATTACCHI BOMBOLA - DOTATA DI FLESSIBILI E REGOLATORE 4 KG	€129.6 VAT EXCLUDED

