



Catálogos y Productos > Calefacción > Termostatos y Cronotermostatos > **Centralitas Electrónicas de Regulación para Chimeneas y Módulos Hidráulicos**

## CENTRALITAS ELECTRÓNICAS DE REGULACIÓN PARA CHIMENEAS Y MÓDULOS HIDRÁULICOS

Modelo WATER-SIMPLE y/o WATER-HD

### Product informations

**WATER SIMPLE**, el regulador electrónico de empotrar DIN503 para chimeneas, diseñado para gestionar el circulador de una instalación de calefacción por agua mediante lógica de microprocesador; además, permite controlar la activación manual del motor del "grill". Diseño compacto y adaptable a cualquier entorno de instalación.

*Incluye sonda de inmersión, vaina y placa estética negra.*

**WATER-HID**, el regulador electrónico de empotrar DIN503 para chimeneas, dotado de lógica de microprocesador que gestiona el circulador de una instalación de calefacción por agua y un circulador adicional del circuito primario (termochimenea/termoestufa), una válvula desviadora de tres vías, un flujostato o caudalímetro y un contacto auxiliar conmutado. Provisto de 3 entradas utilizables para sondas de temperatura y 7 lógicas de funcionamiento diferentes preconfiguradas según la instalación a gestionar. Diseño compacto y adaptable a cualquier entorno de instalación.

*Incluye sonda de inmersión, vaina y placa estética negra.*

### Technical Features

| SKU R05341   |                 |
|--------------|-----------------|
| ALIMENTACIÓN | 230 VCA / 50 HZ |



## Centralitas Electrónicas de Regulación para Chimeneas y Módulos Hidráulicos

| SKU R05341                                       |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POTENCIA MÁX. ABSORBIDA                          | 3,2 W                                                                                                                |
| CAPACIDAD DE CONTACTOS                           | 3 (1) A 250 VAC                                                                                                      |
| SONDAS UTILIZABLES                               | NTC 10 K                                                                                                             |
| VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA                     | 3,0 °C ÷ 99,9 °C                                                                                                     |
| RESOLUCIÓN                                       | 0,1 °C                                                                                                               |
| TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO           | 0 °C ÷ 50 °C                                                                                                         |
| CLASE DE AISLAMIENTO (CON DISPOSITIVO INSTALADO) | II                                                                                                                   |
| GRADO DE PROTECCIÓN (CON DISPOSITIVO INSTALADO)  | IP20 (SIN PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE LÍQUIDOS, PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES DE 12 MM) |
| GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN                        | CIRCULADOR Y SALIDA PARA ASADOR GRILL                                                                                |

| SKU R05342                   |                  |
|------------------------------|------------------|
| ALIMENTACIÓN                 | 230 VCA / 50 HZ  |
| POTENCIA MÁX. ABSORBIDA      | 3,2 W            |
| CAPACIDAD DE CONTACTOS       | 3 (1) A 250 VAC  |
| SONDAS UTILIZABLES           | NTC 10 K         |
| VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA | 3,0 °C ÷ 99,9 °C |
| RESOLUCIÓN                   | 0,1 °C           |



## Centralitas Electrónicas de Regulación para Chimeneas y Módulos Hidráulicos

**SKU R05342**

|                                                   |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMPERATURA AMBIENTE DE<br/>FUNCIONAMIENTO</b> | 0 °C ÷ 50 °C                                                                                                           |
| <b>CLASE DE AISLAMIENTO</b>                       | II                                                                                                                     |
| <b>GRADO DE PROTECCIÓN</b>                        | IP20                                                                                                                   |
| <b>TIPO DE CONTACTO</b>                           | AUX                                                                                                                    |
| <b>GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN</b>                  | 2 CIRCULADORES, VÁLVULA<br>DESVIADORA DE 3 VÍAS,<br>FLUJOSTATO, CONTACTO<br>AUX, 3 ENTRADAS DE<br>SONDA DE TEMPERATURA |

| SKU         | MODEL                                        | PRICE                |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 00000R05341 | REGOLATORE PER CAMINETTI - MOD. WATER-SIMPLE | €182.15 VAT EXCLUDED |
| 00000R05342 | REGOLATORE PER CAMINETTI - MOD. WATER-HD     | €220.3 VAT EXCLUDED  |

