



Catálogos y Productos > Calefacción > Termostatos y Cronotermostatos > **Cronotermostato digital diario y/o semanal**

CRONOTERMOSTATO DIGITAL DIARIO Y/O SEMANAL

Modelo UP&DOWN COMPACT

Product informations

El primer cronotermostato **ya programado de fábrica**, para hora y perfil horario estándar modificable posteriormente por el usuario.

Características del producto

- contador de consumos
- pantalla LCD 4" 1/2
- 10 niveles de temperatura + antihielo
- programación mínima 60 minutos
- corrección de temperatura en función del posicionamiento del producto tanto en verano como en invierno
- cambio automático de hora legal
- funcionamiento ON/OFF diferencial o modulante con periodo de control 7/10/15/20 minutos
- funcionamiento inteligente / eco / optimizado
- funcionamiento manual permanente / temporal programado de fábrica
- autonomía 12 meses
- equipado con botón de suspensión para limpieza
- programa de vacaciones y activación de bomba
- bloqueo de set de temperaturas
- bloqueo de teclado
- contraseña de protección de acceso al menú
- rango de regulación calefacción: 15 °C - 17 °C - 18 °C - 19 °C - 20 °C - 20,5 °C - 21 °C - 22 °C - 23 °C - 24 °C
- rango de regulación refrigeración: 20 °C - 22 °C - 23 °C - 24 °C - 25 °C - 26 °C - 27 °C - 28 °C - 32 °C - 36 °C



Cronotermostato digital diario y/o semanal

FUNCIONES DE BOTONES Y SÍMBOLOS	
1	INDICADOR DE FORZADO MANUAL - <i>PARPADEANTE</i> = <i>MANUAL TEMPORAL</i> - <i>ENCENDIDO FIJO</i> = <i>MANUAL PERMANENTE</i>
2	BOTÓN COPY / VISUALIZACIÓN DEL NÚMERO DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO
3	INDICADOR DE MODO CALEFACCIÓN ACTIVA
4	BOTÓN DE AJUSTE DE FECHA Y RELOJ / AJUSTE W-END
5	INDICADOR DE MODO REFRIGERACIÓN ACTIVA
6	BOTÓN DE ENTRADA / SALIDA MODO W-END (CUENTA ATRÁS)
7	BOTÓN PARA SUSPENSIÓN POR LIMPIEZA DOMÉSTICA (3 HORAS)
8	INDICADOR DE MODO INTELIGENTE "AUTO" - <i>ENCENDIDO FIJO</i> = <i>FUNCIÓN ACTIVADA</i> - <i>PARPADEANTE</i> = <i>FUNCIÓN EN EJECUCIÓN</i>
9	INDICADOR DE PILAS AGOTADAS (SUSTITUIR ANTES DE 30 DÍAS TRAS LA SEÑALIZACIÓN)
10	BOTÓN PARA FORZADO MANUAL
11	BOTONES DE AJUSTE DE LOS DÍAS DE LA SEMANA (SOLO PARA MODELO SEMANAL SKU 80542)
12	BOTÓN PARA PASAR AL SIGUIENTE AJUSTE DENTRO DEL MENÚ
13	INDICADORES DE LOS DÍAS DE LA SEMANA (SOLO PARA MODELO SEMANAL SKU 80542)



Cronotermostato digital diario y/o semanal

FUNCIONES DE BOTONES Y SÍMBOLOS	
14	BOTÓN DE: - CONFIRMAR ALGUNOS AJUSTES DE USUARIO - SALIDA DEL MENÚ MODE - EXCLUSIÓN DEL CRONOTERMOSTATO
15	RELOJ
16	VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA AMBIENTE
17	ESCALA TÉRMICA PARA EL PROGRAMA DE CALEFACCIÓN
18	INDICADOR DE ESTADO DEL EQUIPO CONECTADO (EJ. CALDERA)
19	ÁREA DE 24 H CON INDICACIONES DE TEMPERATURA AJUSTADA (PERFIL TÉRMICO)
20	ESCALA TÉRMICA PARA EL PROGRAMA DE REFRIGERACIÓN
21	BOTÓN "RESET"
22	"DÍGITO" (SI PARPADEA INDICA LA HORA ACTUAL)
23	BOTONES UP-DOWN, PARA AJUSTE DE TEMPERATURA
24	BOTÓN "MODE", ACCESO AL MENÚ DE FUNCIONES PROGRAMABLES PARA ADAPTACIÓN AL TIPO DE INSTALACIÓN
25	COMPARTIMENTO DE PILAS
NOTA: CADA VEZ QUE SE PULSA CUALQUIER BOTÓN (CON SEÑAL ACÚSTICA ACTIVA), EL CRONOTERMOSTATO EMITE UNA SEÑAL ACÚSTICA "BIP" SI LA OPERACIÓN ES CORRECTA, O "BOOP" SI SE ESTÁ REALIZANDO UNA OPERACIÓN INCORRECTA.	



Technical Features

ALIMENTACIÓN	2 BATERÍAS ALCALINAS MINI STILO 1,5 V TIPO AAA
AUTONOMÍA	1 AÑO MÍNIMO
TIPO DE DESCONEXIÓN Y APARATO	1/B/U ELECTRÓNICO
SALIDA	POR RELÉ CON CONTACTO CONMUTADO NA / COM / NC, LIBRE DE POTENCIAL - MÁX. 5(2) A / 250 VCA
SOFTWARE	CLASE A
TENSIÓN IMPULSIVA NOMINAL	4 KV
RANGO DE REGULACIÓN	0 °C ÷ +50 °C
GRADIENTE TÉRMICO	1 °K / 15 MIN
TIPO DE AISLAMIENTO	CLASE II
PRECISIÓN DEL RELOJ	± 1 S / DÍA
PRECISIÓN LECTURA TEMPERATURA	± 0,5 °C
GRADO DE PROTECCIÓN	IP30 (NO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE LÍQUIDOS, PERO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES DE 2,5 MM)
DIMENSIONES	133 X 26 X 90 MM (LXPXH)
COLOR	BLANCO



Cronotermostato digital diario y/o semanal

SKU	MODEL	PRICE
00000080540	CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO - MOD. UP%DOWN COMPACT	€182.95 VAT EXCLUDED
00000080542	CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE - MOD. UP%DOWN COMPACT	€189.6 VAT EXCLUDED

