



Desfangador HH para instalaciones de calefacción y refrigeración

Catálogos y Productos > Calefacción > Accesorios para Agua > **Desfangador HH para instalaciones de calefacción y refrigeración**

DESFANGADOR HH PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Desfangador equipado con grifo de descarga de bola con portamanguera

Product informations

Desfangador apto para la filtración en instalaciones de calefacción de circuito cerrado, equipado con cartucho filtrante desfangador de acero inoxidable, predisposición para la inserción del cartucho magnético y conexión para válvula de purga de aire automática.

Características del producto

- fabricado íntegramente en latón
- cartucho inspeccionable
- garantiza el funcionamiento óptimo de la instalación reduciendo al mínimo la obstrucción en el interior de las tuberías

Technical Features

PRESIÓN MÁXIMA DE ENTRADA	10 BAR
TEMPERATURA MÁX. DE TRABAJO	130 °C
ROSCAS	ISO 228/1
FLUIDOS COMPATIBLES	AGUA, AIRE, AGUA + GLICOL



Desfangador HH para instalaciones de calefacción y refrigeración

INTERVALO DE LIMPIEZA	12 MESES
MATERIALES	• CUERPO: ALEACIÓN DE LATÓN CB753S EN 1984 • CARTUCHO DESFANGADOR: ACERO INOXIDABLE AISI 304
DIMENSIONES	• 115 X 234 MM (SKU 70040 / 70041) • 137 X 265 MM (SKU 70042 / 70043)

SKU	MODEL	PRICE
00000070040	DEFANGATORE FF - Ø 3/4"	€124.3 VAT EXCLUDED
00000070041	DEFANGATORE FF - Ø 1"	€121.0 VAT EXCLUDED
00000070042	DEFANGATORE FF - Ø 1" 1/4	€174.75 VAT EXCLUDED
00000070043	DEFANGATORE FF - Ø 1" 1/2	€184.2 VAT EXCLUDED





Desfangador HH para instalaciones de calefacción y refrigeración

