



DESFANGADOR MAGNÉTICO

Modelo MAGBLUE MINI

Product informations

MAGBLUE MINI realiza la acción de filtro en la instalación de calefacción eliminando los residuos ferromagnéticos, así como lodos o arena que circulan por las tuberías; es capaz de eliminar del agua las partículas ferrosas gracias al potente imán extraíble del que está dotado y cualquier otra impureza, mediante una malla filtrante de tamiz variable (de 300 a 800 micras) en acero inoxidable. Su sistema filtrante está diseñado para maximizar la superficie de contacto con el imán y el filtro mecánico, reteniendo todas las impurezas ferrosas y fangosas en el compartimento de depósito correspondiente; su particular estructura permite la limpieza del filtro a contracorriente con la instalación encendida y en funcionamiento, permitiendo la descarga de los residuos mediante la válvula correspondiente.

Características del producto

- alto rendimiento gracias a una mecánica estudiada para reducir al mínimo las pérdidas de carga
- dimensiones extremadamente compactas que permiten su instalación directamente bajo las calderas murales (con entrada y salida al filtro en ángulo de 90°)
- se puede instalar tanto en posición vertical como horizontal
- conexiones de 3/4"

Technical Features

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
PRESIÓN MÁX DE USO	10 BAR
TEMPERATURA DE TRABAJO	0 ÷ 90 °C



Desfangador magnético

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PÉRDIDA DE CARGA	0,2 BAR
CAUDAL HORARIO MÁXIMO	1,3 M ³ /H
DENSIDAD DE FLUJO MAGNÉTICO	12.800 GAUSS
GRADO DE FILTRACIÓN	300 - 800 µM
IMÁN	NEODIMIO
CONEXIONES	3/4"

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

1	CONEXIÓN PARALELA CON TUERCA
2	CONEXIÓN PERPENDICULAR CON TUERCA
3	DESAGÜE CON TAPÓN
4	MALLA FILTRANTE
5	IMÁN EXTRAÍBLE
6	CUBREIMÁN
7	VÁLVULA DE BOLA DE ENTRADA
8	TUERCA PRINCIPAL
9	MUELLE DE BLOQUEO
10	ANILLO DE SEPARACIÓN
11	COMPARTIMENTO DE DEPÓSITO DE SEDIMENTOS



Desfangador magnético

SKU	MODEL	PRICE
00000070045	DEFANGATORE MAGNETICO MAGBLU MINI	€78.3 VAT EXCLUDED

