



Doble termostato de regulación para control de quemador

Catálogos y Productos > Calefacción > Termostatos y Cronotermostatos > **Doble termostato de regulación para control de quemador**

DOBLE TERMOSTATO DE REGULACIÓN PARA CONTROL DE QUEMADOR

Con vaina perforada y/o de varilla

Product informations

Doble termostato de regulación para el control del quemador (regulación interna) y la puesta en marcha o parada del ventilador (regulación externa); fabricado con contacto conmutado, especialmente adecuado para generadores de agua caliente.

Technical Features

CAPACIDAD DE LOS CONTACTOS	10 (2,5) A / 250 VCA
TIPO DE CONTACTO	CONMUTADO
TEMPERATURA REGULABLE VENTILADOR	0 °C ÷ 60 °C
TEMPERATURA REGULABLE INTERNA LÍM.	30 °C ÷ 120 °C
GRADO DE PROTECCIÓN	IP40 (SIN PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE LÍQUIDOS, PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS SUPERIORES A 1 MM)



Doble termostato de regulación para control de quemador

TEMPERATURA MÁXIMA CABEZAL	80 °C
TEMPERATURA MÁXIMA BULBO	150 °C
DIMENSIONES VAINA	• Ø 16 X 120 MM (VAINA PERFORADA) - SKU R03098 • Ø 12 X 280 MM (VAINA DE VARILLA) - SKU R03099

SKU	MODEL	PRICE
00000R03098	DOPPIO TERMOSTATO CON GUAINA FORATA - 16 X 120 MM	€202.0 VAT EXCLUDED
00000R03099	DOPPIO TERMOSTATO CON GUAINA AD ASTA - 12 X 280 MM	€199.35 VAT EXCLUDED

