



ELECTROVÁLVULA ROSCADA PARA GAS EN LATÓN

Normalmente cerrada con rearme manual bajo tensión, presión máx. 500 mbar

Product informations

Electroválvula de interceptación para gas normalmente cerrada con rearme manual bajo tensión; *solo puede rearmarse en presencia de tensión de red y solo cuando el detector de gas no emita señales de peligro.*

NOTA: alimentando simplemente la bobina la válvula no se abre, es necesario actuar manualmente sobre el mecanismo de rearme.

Technical Features

APLICACIÓN	GASES NO AGRESIVOS DE LAS TRES FAMILIAS (GASES SECOS)
TEMPERATURA AMBIENTE	- 20 °C ÷ + 60 °C
TENSIONES DE ALIMENTACIÓN	230 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFÁSICA, EL APARATO NO FUNCIONA SI SE ALIMENTA EN TRIFÁSICA)
CABLEADO ELÉCTRICO	CABLE ELÉCTRICO (LONGITUD 3 M, CON TERMINALES)
POTENCIA ABSORBIDA	230 V = 9 VA
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	500 MBAR
TIEMPO DE CIERRE	< 1 S
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 (PROTEGIDA CONTRA CHORROS DE AGUA BOMBEADOS DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y COMPLETAMENTE HERMÉTICA A POLVOS Y HUMOS)
PROTECCIÓN BOBINA	II 3G EX MC EC NC IIC T4 GC X - II 3D EX MC TC IIIC T135 °C DC X - APTO PARA ATMÓSFERA EXPLOSIVA



Electroválvula Roscada para Gas en Latón

CLASE	A
MATERIALES	CUERPO DE LATÓN
RESISTENCIA MECÁNICA	GRUPO 2
CONEXIONES	1/2" HH - 3/4" HH - 1" HH
CONFORMIDAD	• REGLAMENTO (UE) 2016/426 (APARATOS QUE QUEMAN COMBUSTIBLES GASEOSOS) • EN 60079-0-7-14-15-18-31 - DIRECTIVA ATEX 2014/34/UE • DIRECTIVA EMC 2014/30/UE • DIRECTIVA LVD 2014/35/UE • DIRECTIVA ROHS II 2011/65/UE

SKU	MODEL	PRICE
00000060520	ELETTROVALVOLA FILETTATA PER GAS IN OTTONE - 1/2" FF - 500 MBAR	€191.4 VAT EXCLUDED
00000060521	ELETTROVALVOLA FILETTATA PER GAS IN OTTONE - 3/4" FF - 500 MBAR	€191.4 VAT EXCLUDED
00000060522	ELETTROVALVOLA FILETTATA PER GAS IN OTTONE - 1" FF - 500 MBAR	€216.25 VAT EXCLUDED

