



Electroválvula para Agua de Accionamiento Indirecto

Catálogos y Productos > Calefacción > Electroválvulas para Agua > **Electroválvula para Agua de Accionamiento Indirecto**

ELECTROVÁLVULA PARA AGUA DE ACCIONAMIENTO INDIRECTO

Modelo 7321B PARKER NC

Product informations

Electroválvula de accionamiento indirecto normalmente cerrada para aplicaciones en los mercados industriales y de proceso, a instalar cuando se requiere un control preciso y fiable del agua; compuesta por cuerpo de latón y un operador de acero inoxidable diseñado para millones de ciclos de vida. Este producto es capaz de optimizar los costes totales de propiedad en una amplia gama de aplicaciones exigentes y muy demandantes en entornos seguros o difíciles, ATEX incluido.

Suministrada sin bobina.

Características del producto

- prevención del efecto del golpe de ariete
- aplicaciones en el sector antiincendios, riego, distribución de agua, refrigeración y climatización

Technical Features

SKU	CONEXIÓN	DIMENSIONES DE PASO	MATERIALES	COEFICIENTE DE CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN DIFERENCIAL		ESTANQUEIDAD	TEMPERATURA FLUIDO		CAUDAL (M³/H)
					MÍN AC / DC	MÁX AC / DC		MÍN	MÁX	
503445	G 3/8"	Ø 13 MM	CUERPO: LATÓN ASIENTO: LATÓN	50 L/MIN	0,1 BAR	20 BAR	NBR	- 10 °C	+ 90 °C	3 M³/H



Electroválvula para Agua de Accionamiento Indirecto

SKU	Modelo	Ø	CUERPO: LATÓN ASIENTO: LATÓN	Flujo	Presión	Presión	Material	Temperatura	Temperatura	Flujo
503446	G 1/2"	Ø 13 MM	CUERPO: LATÓN ASIENTO: LATÓN	50 L/MIN	0,1 BAR	20 BAR	NBR	- 10 °C	+ 90 °C	3 M³/H
503447	G 3/4"	Ø 20 MM	CUERPO: LATÓN ASIENTO: LATÓN	140 L/MIN	0,1 BAR	20 BAR	NBR	- 10 °C	+ 90 °C	8,4 M³/H
503448	G 1"	Ø 25 MM	CUERPO: LATÓN ASIENTO: LATÓN	160 L/MIN	0,1 BAR	20 BAR	NBR	- 10 °C	+ 90 °C	9,6 M³/H
503449	G 1" 1/4	Ø 35 MM	CUERPO: LATÓN ASIENTO: LATÓN	420 L/MIN	0,1 BAR	10 BAR	NBR	- 10 °C	+ 90 °C	25,2 M³/H
503450	G 1" 1/2	Ø 40 MM	CUERPO: LATÓN ASIENTO: LATÓN	500 L/MIN	0,1 BAR	10 BAR	NBR	- 10 °C	+ 90 °C	30 M³/H
503451	G 2"	Ø 50 MM	CUERPO: LATÓN ASIENTO: LATÓN	620 L/MIN	0,1 BAR	10 BAR	NBR	- 10 °C	+ 90 °C	37,2 M³/H
503452	G 2" 1/2	Ø 65 MM	CUERPO: LATÓN ASIENTO: LATÓN	1100 L/MIN	0,2 BAR	10 BAR	NBR	- 10 °C	+ 90 °C	66 M³/H
503453	G 3"	Ø 75 MM	CUERPO: LATÓN ASIENTO: LATÓN	1334 L/MIN	0,2 BAR	10 BAR	NBR	- 10 °C	+ 90 °C	80 M³/H

SKU	MODEL	PRICE
00000503445	ELETTROVALVOLA PER ACQUA MOD. 7321B PARKER NC - 3/8"	€97.4 VAT EXCLUDED
00000503446	ELETTROVALVOLA PER ACQUA MOD. 7321B PARKER NC - 1/2"	€80.75 VAT EXCLUDED



Electroválvula para Agua de Accionamiento Indirecto

SKU	MODEL	PRICE
00000503447	ELETTROVALVOLA PER ACQUA MOD. 7321B PARKER NC - 3/4"	€119.95 VAT EXCLUDED
00000503448	ELETTROVALVOLA PER ACQUA MOD. 7321B PARKER NC - 1"	€146.9 VAT EXCLUDED
00000503449	ELETTROVALVOLA PER ACQUA MOD. 7321B PARKER NC - 1" 1/4	€396.05 VAT EXCLUDED
00000503450	ELETTROVALVOLA PER ACQUA MOD. 7321B PARKER NC - 1" 1/2	€435.6 VAT EXCLUDED
00000503451	ELETTROVALVOLA PER ACQUA MOD. 7321B PARKER NC - 2"	€539.35 VAT EXCLUDED
00000503452	ELETTROVALVOLA PER ACQUA MOD. 7321B PARKER NC - 2" 1/2	€1940.15 VAT EXCLUDED
00000503453	ELETTROVALVOLA PER ACQUA MOD. 7321B PARKER NC - 3"	€1940.15 VAT EXCLUDED

