



ELECTROVÁLVULA PARA GAS EN LATÓN

Normalmente cerrada con rearme manual bajo tensión, presión máx. 500 mbar y/o 6 bar

Product informations

Electroválvula de interceptación para gas normalmente cerrada con rearme manual bajo tensión; *solo puede rearmarse en presencia de tensión de red y solo cuando el detector de gas no emita señales de peligro.*

N. B. al alimentar simplemente la bobina la válvula no se abre, es necesario actuar manualmente sobre el mecanismo de rearme.

Technical Features

APLICACIÓN	GASES NO AGRESIVOS DE LAS TRES FAMILIAS (GASES SECOS)
TEMPERATURA AMBIENTE	- 20 °C ÷ + 60 °C
TENSIONES DE ALIMENTACIÓN	230 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFÁSICA, EL APARATO NO FUNCIONA SI SE ALIMENTA EN TRIFÁSICA)
CABLEADO ELÉCTRICO	PRENSAESTOPAS M20 X 1,5
POTENCIA ABSORBIDA	230 V = 9 VA
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	500 MBAR O 6 BAR
TIEMPO DE CIERRE	< 1 S
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 (PROTEGIDA CONTRA CHORROS DE AGUA BOMBEADOS DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y COMPLETAMENTE HERMÉTICA A POLVOS Y HUMOS)
MATERIALES	CUERPO DE LATÓN



Electroválvula para gas en latón

RESISTENCIA MECÁNICA	GRUPO 2
CLASE	A
CONEXIONES	1/2" HH - 3/4" HH - 1" HH
CONFORMIDAD	• REGLAMENTO (UE) 2016/426 (APARATOS QUE QUEMAN COMBUSTIBLES GASEOSOS) • DIRECTIVA PED 2014/68/UE (VERSIÓN CON P. MÁX. 6 BAR) • DIRECTIVA EMC 2014/30/UE • DIRECTIVA LVD 2014/35/UE • DIRECTIVA ROHS II 2011/65/UE

SKU	MODEL	PRICE
00000050370	ELETTROVALVOLA PER GAS - 1/2" FF - 500 MBAR	€125.45 VAT EXCLUDED
0000050370A	ELETTROVALVOLA PER GAS - 3/4" FF - 500 MBAR	€125.45 VAT EXCLUDED
0000050370B	ELETTROVALVOLA PER GAS - 1" FF - 500 MBAR	€150.3 VAT EXCLUDED
000050370/6	ELETTROVALVOLA PER GAS - 1/2" FF - 6 BAR	€127.4 VAT EXCLUDED
00050370A/6	ELETTROVALVOLA PER GAS - 3/4" FF - 6 BAR	€127.4 VAT EXCLUDED
00050370B/6	ELETTROVALVOLA PER GAS - 1" FF - 6 BAR	€152.55 VAT EXCLUDED

