



ESTACIONES DE RECUPERACIÓN

Mod. REC-24 PRO / REC-36 PRO

Product informations

Las estaciones de recuperación mod. **REC-24 PRO y REC-36 PRO** están equipadas con dos manómetros en baño de glicerina, uno en la línea de aspiración y otro en la línea de descarga, que permiten controlar las presiones durante las operaciones de recuperación. Diseñadas para garantizar una elevada eficiencia de recuperación, máxima fiabilidad operativa y sencillez de uso gracias a un único selector de mando.

Características del producto

- un único selector para las diversas funciones del recuperador, facilita su trabajo y lo hace más seguro
- compatible con gases refrigerantes clase **A1** y **A2L**
- estructura compacta y peso reducido (**SKU 11711: 9,5 kg - SKU 11713: 11,6 kg**)
- versión monocilíndrica - 1 HP / 2800 RPM (**SKU 11171**)
- versión bicilíndrica - 1,2 HP / 3000 RPM (**SKU 11713**)
- equipada con **filtro deshidratador universal** (SKU 11569)
- presencia de separador de aceite
- manómetros en baño de glicerina
- fácil de transportar gracias al asa central y a la correa de transporte suministrada

Technical Features



Estaciones de recuperación

MODELO	REC-24 PRO
ALIMENTACIÓN	230 V~ / 50-60 HZ
POTENCIA DEL MOTOR	1 HP
REVOLUCIONES DEL MOTOR	2800 RPM
CONSUMO MÁXIMO	5 A
COMPRESOR	• TIPO: PISTÓN • REFRIGERACIÓN: POR AIRE • LUBRICACIÓN: EN SECO
TEMPERATURA DE USO	0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~ 104 °F
PESO	9,5 KG
DIMENSIONES	259 MM X 235 MM X 410 MM
GASES REFRIGERANTES	• CAT. III - R12, R134A, R401C, R406A, R500, R1234YF • CAT. IV - R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 • CAT. V - R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN (KG/MIN)	III	IV	V
VAPOR	0,22 KG/MIN	0,25 KG/MIN	0,25 KG/MIN
LÍQUIDO	1,8 KG/MIN	2,0 KG/MIN	2,2 KG/MIN
PUSH/PULL	5,0 KG/MIN	6,0 KG/MIN	6,5 KG/MIN



Estaciones de recuperación

MODELO	REC-36 PRO
ALIMENTACIÓN	230 V~ / 50-60 HZ
POTENCIA DEL MOTOR	1,2 HP
REVOLUCIONES DEL MOTOR	3000 RPM
CONSUMO MÁXIMO	6,5 A
COMPRESOR	• TIPO: PISTÓN • REFRIGERACIÓN: POR AIRE • LUBRICACIÓN: EN SECO
TEMPERATURA DE USO	0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~ 104 °F
PESO	11,6 KG
DIMENSIONES	259 MM X 235 MM X 410 MM
GASES REFRIGERANTES	• CAT. III - R12, R134A, R401C, R406A, R500, R1234YF • CAT. IV - R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 • CAT. V - R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN (KG/MIN)	III	IV	V
VAPOR	0,5 KG/MIN	0,7 KG/MIN	0,7 KG/MIN
LÍQUIDO	2,6 KG/MIN	3,0 KG/MIN	3,9 KG/MIN
PUSH/PULL	8,2 KG/MIN	9,3 KG/MIN	10,5 KG/MIN

SKU	MODEL	PRICE
00000011711	STAZIONE DI RECUPERO MOD. REC-24 PRO	€1643.25 VAT EXCLUDED
00000011713	STAZIONE DI RECUPERO MOD. REC-36 PRO	€2074.8 VAT EXCLUDED



Estaciones de recuperación





Estaciones de recuperación

