



EXTERNAL

Tapafugas en pasta bicomponente para sistemas de climatización y refrigeración

Product informations

External es el tapafugas que se aplica externamente en los componentes de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado para aplicaciones con gases refrigerantes inflamables.

Características del producto

- sella eficazmente todo tipo de fugas de hasta 5 mm que se produzcan en componentes de metal y goma de sistemas de refrigeración
- resistente a lubricantes, aditivos y gases refrigerantes
- puede utilizarse tanto en tuberías termoplásticas como en componentes metálicos del sistema y es resistente a los líquidos de lavado, incluidos los clorados
- la aplicación es sencilla y rápida: se amasa rápidamente con los dedos y, una vez aplicado sobre la fuga, la repara definitivamente en 4-5 horas
- una vez seco, puede lijarse o retirarse fácilmente
- **compatible con POE, PAG, PAO, lubricantes minerales y alquilbenceno**
- **resistente a los gases refrigerantes: CFC, HCF, HCFC, CO2, R32, R1234yf**
- para reducir el tiempo de secado a una hora, caliente **EXTERNAL** durante 5 minutos con una pistola de aire caliente

Technical Features

TEMPERATURA DE TRABAJO	-100 °C ÷ +270 °C
LA RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEPENDE DEL TAMAÑO DE LA FUGA	• 5 MM = 40 BAR • 2 MM = 50 BAR • 1 MM = 57 BAR



External

SKU	MODEL	PRICE
000TR116601	EXTERNAL	€19.1 VAT EXCLUDED

