



FILTRO EN Y BRIDADO PARA AGUA CALIENTE O FRÍA

Con cartucho en acero AISI 304

Product informations

El filtro en Y es un componente dotado de un elemento filtrante que intercepta las impurezas en suspensión en el fluido.

Sectores de utilización

- instalaciones de calefacción
- instalaciones civiles
- instalaciones industriales
- instalaciones de tratamiento de aguas
- instalaciones contra incendios

Technical Features

MATERIALES	• MATERIAL CUERPO: FUNDICIÓN GG 25 • MATERIAL DISCO: ACERO INOXIDABLE AISI 304 • MATERIAL JUNTA: GRAFITO • MATERIAL TAPÓN: FUNDICIÓN MALEABLE
PRESIÓN MÁX	16 BAR
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 10 °C ÷ + 200 °C
DIÁMETRO ORIFICIOS CARTUCHO	• DE DN50 A DN 80 - Ø 1,5 MM • DE DN80 A DN150 - Ø 3 MM



Filtro en Y Bridado para Agua Caliente o Fría

CONEXIONES Y DISTANCIA ENTRE BRIDAS	• DN 50 PN 16 - DISTANCIA ENTRE BRIDAS 230 MM • DN 65 PN 16 - DISTANCIA ENTRE BRIDAS 290 MM • DN 80 PN 16 - DISTANCIA ENTRE BRIDAS 310 MM • DN 100 PN 16 - DISTANCIA ENTRE BRIDAS 350 MM • DN 125 PN 16 - DISTANCIA ENTRE BRIDAS 400 MM • DN 150 PN 16 - DISTANCIA ENTRE BRIDAS 480 MM
MANTENIMIENTO	PARA LA LIMPIEZA DEL FILTRO DESENROSCAR EL TAPÓN DE PURGA DE LA TAPA Y EXTRAER EL CARTUCHO

SKU	MODEL	PRICE
00000070588	FILTRO - DN 50 PN 16 - SCARTAMENTO 230 MM	€149.85 VAT EXCLUDED
00000070589	FILTRO - DN 65 PN 16 - SCARTAMENTO 290 MM	€214.65 VAT EXCLUDED
00000070590	FILTRO - DN 80 PN 16 - SCARTAMENTO 310 MM	€244.85 VAT EXCLUDED
00000070591	FILTRO - DN 100 PN 16 - SCARTAMENTO 350 MM	€321.15 VAT EXCLUDED
00000070592	FILTRO - DN 125 PN 16 - SCARTAMENTO 400 MM	€472.95 VAT EXCLUDED
00000070593	FILTRO - DN 150 PN 16 - SCARTAMENTO 480 MM	€657.8 VAT EXCLUDED

