



FILTRO EMBRIDADO PARA GAS METANO PN16

Modelo G 0,5 de cartucho

Product informations

Filtro para gas metano de cartucho Mod. G 0,5, diseñado para retener las partículas sólidas transportadas por el gas, protegiendo todo el sistema de una posible obstrucción.

Technical Features

PRESIÓN DE ENTRADA	8 BAR
GRADO DE FILTRADO	5 MICRAS
CONEXIÓN ENTRADA	• 1" - SKU 4496 / 4497 • DN 25 PN 16 - SKU 4498 / 4499
CONEXIÓN SALIDA	• 1" - SKU 4496 / 4497 • DN 25 PN 16 - SKU 4498 / 4499
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 15 °C ÷ + 60 °C
MATERIALES	CARTUCHO DE RESINA DE POLIÉSTER CON SOPORTE METÁLICO



Filtro embridado para gas metano PN16

DIMENSIONES TOTALES					
SKU	VERSIÓN	A	B	C	D
4496	G 0,5 - EN LÍNEA	150 MM	220 MM	-	-
4497	G 0,5 - EN ESCUADRA	80 MM	75 MM	115 MM	110 MM
4498	G 0,5 - EN LÍNEA	150 MM	220 MM	-	-
4499	G 0,5 - EN ESCUADRA	220 MM	115 MM	115 MM	110 MM

SKU	MODEL	PRICE
00000004496	FILTRO FLANGIATO PER GAS METANO MOD. G 0,5 IN LINEA - ATTACCHI 1" X 1"	€565.6 VAT EXCLUDED
00000004497	FILTRO FLANGIATO PER GAS METANO MOD. G 0,5 A SQUADRA - ATTACCHI 1" X 1"	€565.6 VAT EXCLUDED
00000004498	FILTRO FLANGIATO PER GAS METANO MOD. G 0,5 IN LINEA - ATTACCHI DN 25 X DN 25	€754.15 VAT EXCLUDED
00000004499	FILTRO FLANGIATO PER GAS METANO MOD. G 0,5 A SQUADRA - ATTACCHI DN 25 X DN 25	€754.15 VAT EXCLUDED





Filtro embridado para gas metano PN16

