



FLEXIBLE EXTENSIBLE PARA CONEXIÓN

Revestido con funda de poliolefina amarilla

Product informations

Flexible extensible revestido con funda de poliolefina amarilla.

Technical Features

PRESIÓN MÁXIMA DE ENTRADA	0,5 BAR
TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO	100 °C
MATERIALES	• TRENZA: AISI 304 • FLEXIBLE: INOX AISI 316 L • CONEXIONES: AISI 303 • REVESTIMIENTO: POLIOLEFINA

SKU	CONEXIÓN	DIMENSIONES
16152	1/2" MH	500 ÷ 1000 MM
16153	1/2" HH	500 ÷ 1000 MM
16154	1/2" MH	750 ÷ 1500 MM
16157	1/2" MH	1000 ÷ 2000 MM
16156	1/2" HH	1000 ÷ 2000 MM



Flexible Extensible para Conexión

SKU	MODEL	PRICE
00000016152	FLESSIBILE - 1/2" MF - 500 ÷ 1000 MM	€22.6 VAT EXCLUDED
00000016153	FLESSIBILE - 1/2" FF - 500 ÷ 1000 MM	€20.35 VAT EXCLUDED
00000016154	FLESSIBILE - 1/2" MF - 750 ÷ 1500 MM	€31.25 VAT EXCLUDED
00000016156	FLESSIBILE - 1/2" FF - 1000 ÷ 2000 MM	€25.65 VAT EXCLUDED
00000016157	FLESSIBILE - 1/2" MF - 1000 ÷ 2000 MM	€33.45 VAT EXCLUDED

