



Catálogos y Productos > Calefacción > Grupos de Reducción de GLP > **Grupo de Reducción de Doble Línea para GLP**

GRUPO DE REDUCCIÓN DE DOBLE LÍNEA PARA GLP

Versión I° Etapa con/sin válvulas de bloqueo, caudal 300 kg/h

Product informations

Grupo de reducción doble línea para GLP versión **I° Etapa** con/sin válvulas de bloqueo, constituido por dos líneas idénticas, una de servicio y una de socorro.

ESTRUCTURA DEL GRUPO DE REDUCCIÓN	
1	VÁLVULA DE BOLA
2	REDUCTOR
3	VÁLVULA DE MARIPOSA
4	DEPÓSITO DE CONDENSADOS
5	MANÓMETRO
6	VÁLVULA DE BOLA DE PURGA
7	VÁLVULA DE SEGURIDAD
8	GRIFO DE AGUJA
9	VÁLVULA DE BOLA EN ESCUADRA
10	VÁLVULA DE BLOQUEO PRESIÓN MÁX - PRESENTE SOLO EN EL SKU 13039

Technical Features

CAUDAL	300 KG/H
--------	----------


Grupo de Reducción de Doble Línea para GLP

CONEXIÓN ENTRADA	DN 25
CONEXIÓN SALIDA	DN 50
PRESIÓN DE ENTRADA	2 ÷ 18 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	0,5 BAR
TIPOLOGÍA DE REDUCTOR	MOD. ALFA 35
TIPO DE MANÓMETRO	Ø 60 - CONEXIÓN RADIAL 1/4"
VÁLVULA DE MARIPOSA	DN 40 - PN 16
VÁLVULA DE BOLA DE PURGA	CONEXIÓN 1/4" - PN 16
CONEXIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD	1/4"
VÁLVULA DE BOLA EN ESCUADRA	CONEXIÓN 1/2" - PN 16
VÁLVULA DE BOLA	DN 25 - PN 40
DIÁMETRO BARRILETE DE CONDENSADO	Ø 4"
VÁLVULA DE BLOQUEO PRESIÓN MÁX	OPSO - <i>PRESENTE SOLO EN EL SKU 13039</i>
GRIFO DE AGUJA	1/4" - PN 16

SKU	MODEL	PRICE
00000013038	GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL I° STADIO - PORTATA 300 KG/H	€4650.35 VAT EXCLUDED
00000013039	GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL I° STADIO - PORTATA 300 KG/H - CON VALVOLA DI BLOCCO	€6451.85 VAT EXCLUDED



Grupo de Reducción de Doble Línea para GLP

