



Catálogos y Productos > Calefacción > Grupos de Reducción de GLP > **Grupo de Reducción Doble Línea para GLP**

GRUPO DE REDUCCIÓN DOBLE LÍNEA PARA GLP

Versión II° Estadio con/sin válvulas de bloqueo, caudal 500 kg/h

Product informations

Grupo de reducción doble línea para GLP versión **II° Estadio** con/sin válvulas de bloqueo, constituido por dos líneas idénticas, una de servicio y una de socorro.

ESTRUCTURA DEL GRUPO DE REDUCCIÓN	
1	VÁLVULA DE MARIPOSA
2	REDUCTOR
3	VÁLVULA DE MARIPOSA
4	BARRILETE DE CONDENSADO
5	MANÓMETRO
6	VÁLVULA DE BOLA DE PURGA
7	GRIFO DE AGUJA
8	VÁLVULA DE BLOQUEO PRESIÓN MÁX - PRESENTE SOLO EN EL SKU 13051

Technical Features

CAUDAL	500 KG/H
CONEXIÓN ENTRADA	DN 50
CONEXIÓN SALIDA	DN 80



Grupo de Reducción Doble Línea para GLP

<i>PRESIÓN DE ENTRADA</i>	0,5 ÷ 5 BAR
<i>PRESIÓN DE SALIDA</i>	35 MBAR
<i>TIPOLOGÍA DE REDUCTOR</i>	MOD. ALFA 50 BP
<i>TIPO DE MANÓMETRO</i>	Ø 60 - CONEXIÓN RADIAL 1/4"
<i>VÁLVULA DE MARIPOSA</i>	DN 50 - PN 16
<i>VÁLVULA DE BOLA DE PURGA</i>	CONEXIÓN 1/4" - PN 16
<i>DIÁMETRO BARRILETE DE CONDENSADO</i>	Ø 6"
<i>VÁLVULA DE BLOQUEO PRESIÓN MÁX</i>	OPSO - <i>PRESENTE SOLO EN EL SKU 13050</i>
<i>GRIFO DE AGUJA</i>	1/4" - PN 40

SKU	MODEL	PRICE
00000013050	GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL II° STADIO - PORTATA 500 KG/H	€8001.95 VAT EXCLUDED
00000013051	GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL II° STADIO - PORTATA 500 KG/H - CON VALVOLA DI BLOCCO	€9216.9 VAT EXCLUDED

