



## KIT LIQUIDBLUE TRIO

Para sistemas de calefacción de baja temperatura o mixtos

### Product informations

Kit listo para usar para el lavado y la protección de sistemas de calefacción de baja temperatura o mixtos de la línea TecnoBlue, compuesto por:

- *LiquidBlue 100*: inhibidor de corrosión, antiincrustante y biocida. (**SKU 70085**)
- *LiquidBlue 400*: producto decapante, saca a la superficie los depósitos y restablece la circulación de los elementos radiantes. (**SKU 70087**)
- *LiquidBlue 700*: producto para la eliminación de la carga bacteriana (algas y microorganismos). (**SKU 70086**)

### Technical Features

| LIQUIDBLUE 100         |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| CATEGORÍA              | PRODUCTO QUÍMICO AUXILIAR PARA TRATAMIENTO DE AGUAS           |
| APLICACIÓN             | ANTIINCRUSTANTE ANTICORROSIVO BIOCIDA PARA CIRCUITOS CERRADOS |
| ASPECTO                | LÍQUIDO                                                       |
| COLOR                  | ÁMBAR                                                         |
| PH                     | 6,8                                                           |
| DENSIDAD RELATIVA      | 1,06                                                          |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | DE 10 °C A 130 °C                                             |
| SOLUBILIDAD AGUA       | SOLUBLE                                                       |



| <b>LIQUIDBLUE 100</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMPATIBILIDAD AGUA</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGUAS DE APORTE CON FUGAS DE DUREZA LIMITADAS</li> <li>• AGUAS DE DUREZA MEDIA</li> <li>• AGUA DESCALCIFICADA O DEMINERALIZADA</li> </ul>                                                                                                               |
| <b>APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN</b> | <b>LIQUIDBLUE 100</b> PUEDE INTRODUCIRSE EN LA INSTALACIÓN MEDIANTE LA BOMBA DOSIFICADORA, EL DEPÓSITO DE ALIMENTACIÓN U OTRO PUNTO ADECUADO DEL CIRCUITO. LA DOSIFICACIÓN ÓPTIMA PARA UNA CORRECTA PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ES DE <u>1 LITRO POR CADA 100 LITROS DE AGUA EN EL SISTEMA.</u> |
| <b>FORMATO</b>                   | 1 L                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <b>LIQUIDBLUE 400</b>         |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CATEGORÍA</b>              | PRODUCTO QUÍMICO AUXILIAR PARA TRATAMIENTO DE AGUAS                                                          |
| <b>APLICACIÓN</b>             | DISPERSANTE DESINCRUSTANTE ANTICORROSIVO EN CIRCUITOS CERRADOS                                               |
| <b>ASPECTO</b>                | LÍQUIDO                                                                                                      |
| <b>COLOR</b>                  | AMARILLO MARRÓN                                                                                              |
| <b>PH</b>                     | 7,4 ± 0,5                                                                                                    |
| <b>DENSIDAD RELATIVA</b>      | 1,1                                                                                                          |
| <b>PUNTO DE CONGELACIÓN</b>   | < 0 °C                                                                                                       |
| <b>SOLUBILIDAD EN AGUA</b>    | COMPLETAMENTE MISCIBLE                                                                                       |
| <b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b> | LA TEMPERATURA ELEVADA FAVORECE LA ACCIÓN DECAPANTE; SE RECOMIENDA UN VALOR COMPRENDIDO ENTRE 80 °C Y 130 °C |
| <b>RECIPIENTES A EVITAR</b>   | EVITE EL USO DE ACERO COMÚN, COBRE Y SUS ALEACIONES                                                          |



| <b>LIQUIDBLUE 400</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN</b> | <b>LIQUIDBLUE 400</b> DEBE DOSIFICARSE EN EL CIRCUITO CON UN SISTEMA DE CARGA ADECUADO O VERTERSE DIRECTAMENTE EN EL VASO DE EXPANSIÓN. LA DOSIFICACIÓN ÓPTIMA PARA UNA CORRECTA PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ES DE <u>1 LITRO POR CADA 100 LITROS DE AGUA EN CIRCULACIÓN EN EL SISTEMA.</u> |
| <b>FORMATO</b>                   | 1 L                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <b>LIQUIDBLUE 700</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CATEGORÍA</b>                 | PRODUCTO QUÍMICO PARA AGUAS DE REFRIGERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>APLICACIÓN</b>                | BIOCIDA, ANTILIMO DE AMPLIO ESPECTRO CON BIODISPERSANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ASPECTO</b>                   | LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>COLOR</b>                     | INCOLORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PH</b>                        | 4,5 ± 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DENSIDAD RELATIVA</b>         | 1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PUNTO DE CONGELACIÓN</b>      | < 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>SOLUBILIDAD EN AGUA</b>       | COMPLETAMENTE MISCIBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RECIPIENTES A EVITAR</b>      | EVITE EL USO DE ACERO COMÚN, COBRE Y SUS ALEACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN</b> | <b>LIQUIDBLUE 700</b> PUEDE INTRODUCIRSE EN LA INSTALACIÓN MEDIANTE BOMBAS DOSIFICADORAS QUE INYECTAN EL PRODUCTO DE FORMA PROPORCIONAL AL APOORTE, O MEDIANTE CHOQUES A INTERVALOS PROGRAMADOS CON UN TEMPORIZADOR. LA DOSIFICACIÓN ÓPTIMA PARA UNA CORRECTA PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ES DE <u>1 LITRO POR CADA 100 LITROS DE AGUA EN EL SISTEMA.</u> |
| <b>FORMATO</b>                   | 1 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



## Kit LiquidBlue TRIO

| SKU         | MODEL               | PRICE               |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 00000070071 | KIT LIQUIDBLUE TRIO | €92.95 VAT EXCLUDED |

