



MÁQUINA SOLDADORA A TOPE

Modelo PT 160

Product informations

Máquina soldadora a tope para tuberías de PE, PP y PE100, compuesta por 4 mordazas de aleación ligera con dispositivo automático de desprendimiento de la placa térmica, extraíble y revestida de PTFE con regulación electrónica visualizada y termómetro de lectura independiente. Equipada también con unidad electrohidráulica completa con acumulador, válvula de regulación y válvula de derivación; las reducciones de aluminio aseguran la máxima rigidez y están dotadas del sistema rápido de enganche/desenganche sin tornillos.

Incluido

- juego completo de reducciones para accesorios y tubos de Ø 40 - Ø 50 - Ø 63 - Ø 75 - Ø 90 - Ø 110 - Ø 125 - Ø 140 mm
- soporte de suelo para placa térmica y fresadora
- caja de transporte fumigada

Technical Features

RANGO DE SOLDADURA	40 ÷ 160 MM
PRESIÓN OPERATIVA	5* - 100 BAR (* VALOR RECOMENDADO)
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	230 V - 50 HZ
ABSORCIÓN	2,17 KW - 12 A



Máquina soldadora a tope

SECCIÓN TOTAL CILINDROS	4,32 CM ²
--------------------------------	----------------------

DIMENSIONES Y PESOS	
MÁQUINA BASE	35 KG, 92 X 47 X 46 CM
FRESADORA EXTRAÍBLE	11 KG, 60 X 40 X 8 CM
PLACA TÉRMICA EXTRAÍBLE	5 KG, 45 X 35 X 7 CM
UNIDAD ELECTROHIDRÁULICA	26 KG, 45 X 32 X 27 CM
SOPORTE DE SUELO	7 KG, 38 X 43 X 45 CM
JUEGO DE REDUCCIONES	26,5 KG
CAJA DE TRANSPORTE	99 X 94 X 75 CM

SKU	MODEL	PRICE
00000021620	SALDATRICE TESTA A TESTA - MOD. PT 160	ON REQUEST

