



Catálogos y Productos > Calefacción > Accesorios Soldables y Electrosoldables, Herramientas y Accesorios >  
**Manguito electrosoldable con tope extraíble**

## MANGUITO ELECTROSOLDABLE CON TOPE EXTRAÍBLE

Para agua y gas

### Product informations

Accesorio moldeado por inyección en PE100 virgen, para aplicaciones de gas y agua.

### Características del producto

- sistema modular con resistencia embebida en el cuerpo del accesorio
- superficie interna lisa en la zona de soldadura para garantizar mayor seguridad durante la inserción del tubo en el accesorio, con una mejor emisión de calor de la resistencia
- terminal automático de 4 mm
- diseñado, fabricado y probado según los más elevados estándares de calidad, combinados con las más modernas tecnologías
- verifique que ambos tubos y el accesorio a unir sean compatibles, solo los materiales compatibles entre sí pueden unirse (los accesorios de seguridad son soldables con tubos que tengan SDR desde 17,6 hasta SDR 7,4)
- los accesorios de seguridad están homologados para su uso en el sector de agua y gas (en Italia por el Istituto Italiano dei Plastici)

### Technical Features

|                 |                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL</b> | PE100 VIRGEN (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON VALOR MÍNIMO GARANTIZADO DE RESISTENCIA A LA ROTURA DE 80 MPA DURANTE 50 AÑOS A 20 °C) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Manguito electrosoldable con tope extraíble

|                                  |                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO</b> | PN16 AGUA / 10 BAR GAS (SEGÚN EL TUBO SOLDADO Y LAS POSIBLES NORMATIVAS LOCALES SOBRE LA PRESIÓN DE LA TUBERÍA) |
| <b>ESPESOR</b>                   | SDR11/7,4                                                                                                       |
| <b>RANGO DE TEMPERATURA</b>      | -10 °C ÷ +40 °C                                                                                                 |

| SKU   | ANCHURA (L) | P1      | ALTURA (H) | DIÁMETRO | TIEMPO DE FUSIÓN | TIEMPO DE ENFRIAMIENTO | KG (UNIDAD) | EMBALAJE |
|-------|-------------|---------|------------|----------|------------------|------------------------|-------------|----------|
| 21201 | 77 MM       | 37,5 MM | 29 MM      | Ø 20 MM  | 35 S             | 3 MIN                  | 0,036       | 10 UD.   |
| 21202 | 77 MM       | 37,5 MM | 33,5 MM    | Ø 25 MM  | 30 SEG.          | 3 MIN                  | 0,041       | 10 UD.   |
| 21203 | 77 MM       | 37,5 MM | 43 MM      | Ø 32 MM  | 45 S             | 3 MIN                  | 0,062       | 10 UD.   |
| 21204 | 91 MM       | 44 MM   | 51,5 MM    | Ø 40 MM  | 40 S             | 5 MIN                  | 0,086       | 10 UD.   |
| 21205 | 91 MM       | 44 MM   | 61,5 MM    | Ø 50 MM  | 90 SEG.          | 5 MIN                  | 0,102       | 5 UDS.   |
| 21206 | 102 MM      | 50 MM   | 78 MM      | Ø 63 MM  | 35 SEG.          | 3 MIN                  | 0,1695      | 5 UDS.   |
| 21207 | 122 MM      | 59,5 MM | 92,5 MM    | Ø 75 MM  | 50 SEG.          | 5 MIN                  | 0,265       | 5 UDS.   |
| 21208 | 122 MM      | 60 MM   | 109,5 MM   | Ø 90 MM  | 90 SEG.          | 10 MIN                 | 0,355       | 5 UDS.   |



## Manguito elettrosaldabile con tope estraibile

| SKU   | ANCHURA<br>(L) | P1        | ALTURA<br>(H) | DIÁMETRO | TIEMPO<br>DE<br>FUSIÓN | TIEMPO DE<br>ENFRIAMIENTO | KG<br>(UNIDAD) | EMBALAJE |
|-------|----------------|-----------|---------------|----------|------------------------|---------------------------|----------------|----------|
| 21209 | 144 MM         | 70<br>MM  | 133 MM        | Ø 110 MM | 160<br>SEG.            | 10 MIN                    | 0,57           | 2 UD.    |
| 21210 | 154 MM         | 75<br>MM  | 151 MM        | Ø 125 MM | 200<br>SEG.            | 10 MIN                    | 0,79           | 2 UD.    |
| 21211 | 165 MM         | 81<br>MM  | 173 MM        | Ø 140 MM | 160<br>SEG.            | 10 MIN                    | 1,12           | 2 UD.    |
| 21212 | 175 MM         | 86<br>MM  | 195 MM        | Ø 160 MM | 300 S                  | 20 MIN                    | 1,412          | 2 UD.    |
| 21213 | 187 MM         | 92<br>MM  | 219 MM        | Ø 180 MM | 360<br>SEG.            | 20 MIN                    | 1,924          | 1 UD.    |
| 21214 | 187 MM         | 92<br>MM  | 242 MM        | Ø 200 MM | 440 S                  | 20 MIN                    | 2,312          | 1 UD.    |
| 21215 | 222 MM         | 111<br>MM | 270 MM        | Ø 225 MM | 600 S                  | 30 MIN                    | 3,65           | 1 UD.    |
| 21216 | 222 MM         | 111<br>MM | 303 MM        | Ø 250 MM | 900 S                  | 30 MIN                    | 4,8            | 1 UD.    |

| SKU         | MODEL                                                    | PRICE              |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 00000021201 | MANICOTTO ELETROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 20 MM | €9.65 VAT EXCLUDED |
| 00000021203 | MANICOTTO ELETROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 32 MM | €10.7 VAT EXCLUDED |
| 00000021204 | MANICOTTO ELETROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 40 MM | €8.85 VAT EXCLUDED |



## Manguito elettrosaldabile con tope extraíble

| SKU         | MODEL                                                     | PRICE               |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 00000021205 | MANICOTTO ELETROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 50 MM  | €10.75 VAT EXCLUDED |
| 00000021206 | MANICOTTO ELETROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 63 MM  | €10.8 VAT EXCLUDED  |
| 00000021207 | MANICOTTO ELETROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 75 MM  | €17.0 VAT EXCLUDED  |
| 00000021208 | MANICOTTO ELETROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 90 MM  | €18.5 VAT EXCLUDED  |
| 00000021209 | MANICOTTO ELETROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 110 MM | €36.35 VAT EXCLUDED |
| 00000021210 | MANICOTTO ELETROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 125 MM | €51.1 VAT EXCLUDED  |
| 00000021211 | MANICOTTO ELETROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 140 MM | €73.25 VAT EXCLUDED |
| 00000021212 | MANICOTTO ELETROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 160 MM | €42.85 VAT EXCLUDED |
| 00000021213 | MANICOTTO ELETROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 180 MM | €95.0 VAT EXCLUDED  |
| 00000021214 | MANICOTTO ELETROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 200 MM | €72.95 VAT EXCLUDED |
| 00000021215 | MANICOTTO ELETROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 225 MM | €173.2 VAT EXCLUDED |
| 00000021216 | MANICOTTO ELETROSALDABILE CON FERMO RIMOVIBILE - Ø 250 MM | €276.5 VAT EXCLUDED |



## Manguito electrosoldable con tope extraíble

