



Catálogos y Productos > Calefacción > Manómetros para Agua/Gas y Termómetros > **Manómetro Digital de Presión Diferencial**

MANÓMETRO DIGITAL DE PRESIÓN DIFERENCIAL

Modelo SI-PM3

Product informations

Manómetro digital con las dimensiones de un dispositivo portátil, permite medir fácilmente la presión diferencial, velocidad del aire y caudal del aire.

Características del producto

- pantalla LCD retroiluminada
- soporte magnético para una fácil fijación
- velocidad y caudal de aire con tubos Pitot (*opcional*)
- suministrado con bolsa de transporte
- aplicación de medida Si-HVACR: aplicación Bluetooth® gratuita para smartphone

Aplicación móvil de medida Si-HVACR

La aplicación móvil de medida Si-HVACR permite visualizar y registrar las mediciones en tiempo real

- visualiza fácilmente diferentes parámetros
- consulta el historial de mediciones guardadas y los gráficos de datos (valores medios, mín. y máx., etc.)
- crea informes (PDF, CVS o XML) y añade hasta 4 fotos

¡Descárguela aquí!

- <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sauermann.SiHVACR>
- <https://apps.apple.com/fr/app/si-hvacr-measurement-mobileapp/id1475739979>



Manómetro Digital de Presión Diferencial

El kit incluye

- 2 tubos transparentes Ø 4 x 6 mm, longitud 1 m
- certificado de conformidad
- guía de inicio rápido
- 3 pilas alcalinas LR03 AAA 1,5 V
- bolsa de transporte

Technical Features

RANGO DE MEDIDA	- 150 ÷ + 150 HPA (- 60 ÷ + 60 IN H ₂ O)
ELEMENTO DE MEDIDA	SENSOR PIEZORRESISTIVO
SOBREPRESIÓN ADMISIBLE	750 MBAR (301 IN H ₂ O)
CONEXIÓN	CONECTORES GRADUADOS DE Ø 5,1 A 6,2 MM
PANTALLA	PANTALLA LCD MONOCROMÁTICA INTEGRADA DE 7 SEGMENTOS A 2 LÍNEAS RETROILUMINADA
TECLADO	1 BOTÓN ON/OFF - RETROILUMINACIÓN
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	3 PILAS ALCALINAS LR03 AAA 1,5 V
ALIMENTACIÓN	4,5 V
DURACIÓN DE LA PILA	170 HORAS (SIN RETROILUMINACIÓN Y COMUNICACIÓN INALÁMBRICA)



Manómetro Digital de Presión Diferencial

PROTECCIÓN	IP40 (NO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE LÍQUIDOS, PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES DE 1 MM)
COMUNICACIÓN INALÁMBRICA	• ALCANCE HASTA 15 M, SEGÚN LA POTENCIA DE LA SEÑAL DE RADIO DEL SMARTPHONE • VERSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS: ANDROID 5.0, IOS 12.4, BLE 4.0
CONDICIONES AMBIENTALES	AIRE Y GASES NEUTROS
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	DE 0 °C A 50 °C (EN CONDICIONES NO CONDENSANTES)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	- 20 °C ÷ + 70 °C
APAGADO AUTOMÁTICO	10 MINUTOS (PUEDE DESACTIVARSE)
PESO	200 G (PILAS INCLUIDAS)
DIMENSIONES	70 X 141 X 33 MM (LXHXP)

SKU	MODEL	PRICE
00000R01610	MANOMETRO DIGITALE PRESSIONE DIFFERENZIALE - SI-PM3	€356.9 VAT EXCLUDED



Manómetro Digital de Presión Diferencial

