



MEZCLADOR TERMOSTÁTICO PARA INSTALACIONES SOLARES

Equipado con válvula de retención para alta temperatura

Product informations

Válvula mezcladora termostática diseñada para ser instalada en instalaciones solares de producción de agua caliente sanitaria cuando sea necesario regular la temperatura del agua caliente en los puntos de consumo por motivos de confort y seguridad; esta mezcla automáticamente a la temperatura deseada el agua caliente proveniente del acumulador solar con el agua fría proveniente de la red hídrica. La válvula está dotada de la función de seguridad antiquemaduras que bloquea automáticamente el suministro de agua caliente potencialmente abrasadora en caso de falta repentina de presión en la conexión del agua fría; también en caso de falta repentina de agua caliente, el dispositivo interrumpirá el paso de agua fría y, por tanto, el flujo de salida, evitando choques térmicos desagradables.

Technical Features

PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE	10 BAR
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	5 BAR
CAUDAL MÍNIMO (PARA UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO)	9 L/MIN
TEMPERATURA MÁX. DE ENTRADA	100 °C
RANGO DE REGULACIÓN DE TEMPERATURA	30 °C ÷ 65 °C
PRECISIÓN	± 2 °C
COEFICIENTE DE CAUDAL	1,3 ÷ 1,4
FLUIDOS COMPATIBLES	AGUA



Mezclador termostático para instalaciones solares

CONEXIONES	• 1/2" M RACORES MACHO CON RETENCIÓN Y FILTRO - SKU 70958 • 3/4" M RACORES MACHO CON RETENCIÓN Y FILTRO - SKU 70959 • ROSCADO SEGÚN ISO 228/1
MATERIALES	• CUERPO: LATÓN UNI EN 12165 CW625N (DRZ) CROMADO • MANDO: PBT • COMPONENTES INTERNOS: LATÓN UNI EN 12164 CW617N - UDEL GF-120 NT • MUELLES: ACERO INOX • JUNTAS: EPDM PEROX • ELEMENTO TERMOSENSIBLE: CERA
DIMENSIONES	• 108 X 122 MM - SKU 70958 • 118 X 127 MM - SKU 70959

SKU	MODEL	PRICE
00000070958	MISCELATORE TERMOSTATICO - 1/2" M	€249.35 VAT EXCLUDED
00000070959	MISCELATORE TERMOSTATICO - 3/4" M	€244.95 VAT EXCLUDED

