

[Catálogos y Productos](#) > [Calefacción](#) > [Vendas, Cintas y Juntas](#) > **Cinta Aislante Autofusionable**

CINTA AISLANTE AUTOFUSIONABLE

Para revestimiento anticorrosivo

Product informations

Cinta aislante autofusionable normalmente utilizada para el revestimiento anticorrosivo de conducciones enterradas de acero o reparación de cables de distribución y de potencia hasta 46 kV; adecuada también para sellar claraboyas, platos de ducha, etc.

Caratteristiche del prodotto

- útil también para la protección contra la corrosión y para el sellado de muchos componentes eléctricos
- altamente resistente a la inmersión en agua
- compatible con una amplia gama de materiales plásticos o gomas utilizadas para el aislamiento de cables como polietileno, EPR, PVC, goma butílica, neopreno y muchos otros

Technical Features

<i>TEMPERATURA DE USO</i>	- 40°C ÷ + 90°C
<i>RIGIDEZ DIELECTRICA</i>	≥ 35 KW
<i>ESPESOR</i>	1,5 MM

SKU	MODEL	PRICE
0000050311D	NASTRO AUTOAMALGAMANTE - H 50 MM X 10 M	€37.45 VAT EXCLUDED



Cinta Aislante Autofusionable

