



Catálogos y Productos > Calefacción > Líquidos Desincrustantes y Bombas de Limpieza > **Bomba Limpieza de Instalaciones**

## BOMBA LIMPIEZA DE INSTALACIONES

Para instalaciones térmicas y solares

### Product informations

Bomba diseñada para poder realizar el lavado y la carga de instalaciones térmicas y solares con el auxilio y la utilización de productos a base de glicol etileno y detergentes.

### Características del producto

- la máquina combina las funciones de lavado con la función de carga y puesta en presión de las mismas, mediante una bomba centrífuga multicelular autocebante
- dotada de válvula de calibración regulable para el by-pass de la presión misma
- provista de estructura metálica dotada de ruedas y asas para la movilización
- depósito en PPE con conexión de descarga en el fondo para las operaciones de purga y limpieza del mismo

**El aparato no es idóneo para funcionar con fluidos de uso alimentario o agresivos, tales como gasolinas, gasóleo, disolventes y fluidos inflamables o corrosivos no compatibles con los materiales de la máquina.**

### Technical Features

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| DEPÓSITO             | 50 L           |
| CAUDAL MÍNIMO/MÁXIMO | 20 ÷ 120 L/MIN |



## Bomba Limpieza de Instalaciones

|                                             |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALTURA MANOMÉTRICA<br/>MÍNIMA/MÁXIMA</b> | 48 ÷ 54 M                                                                                                                            |
| <b>ALIMENTACIÓN</b>                         | 250 V 50 HZ                                                                                                                          |
| <b>DIÁMETROS CONEXIONES<br/>HIDRÁULICAS</b> | 1" M                                                                                                                                 |
| <b>CONEXIONES VÁLVULA 3 VÍAS</b>            | 1" F                                                                                                                                 |
| <b>TEMPERATURA DEL FLUIDO<br/>GLICOLADO</b> | 5°C ÷ 35°C                                                                                                                           |
| <b>GRADO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA</b>        | IP 42 (PROTEGIDO CONTRA AGUA GOTEANTE CON ÁNGULO DENTRO DE ± 15° Y PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES DE Ø 1 MM) |
| <b>CAUDAL MÁXIMO AGUA</b>                   | 120 L/MIN                                                                                                                            |
| <b>PESO MÁQUINA EN VACÍO</b>                | 37 KG                                                                                                                                |

| SKU         | MODEL                  | PRICE                |
|-------------|------------------------|----------------------|
| 00000070865 | POMPA PULISCI IMPIANTI | €4013.1 VAT EXCLUDED |

