



PRESOSTATO DE REARME MANUAL

Para instalaciones de calefacción

Product informations

El presostato de rearme manual es un dispositivo que funciona automáticamente sin más energía que la del fluido a presión; este dispositivo interrumpe automáticamente el aporte de calor al generador al alcanzar un límite de presión de agua preestablecido.

Características del producto

- el restablecimiento se realiza exclusivamente mediante acción manual en el botón de reset después de que la presión haya descendido al menos 0,4 bar por debajo del valor de bloqueo
- escala graduada visible desde el exterior
- garantiza la supervisión de los niveles mínimos y máximos de presión en instalaciones térmicas de potencia superior a 35 kW
- doble contacto eléctrico normalmente cerrado en aleación de latón con revestimiento de Ag-Ni
- membrana de EPDM negra con inserto de PA
- prensaestopas antitracción

Technical Features

PRESIÓN MÁX.	5,0 BAR
RANGO DE REGULACIÓN	2,0 - 4,5 BAR
AJUSTE DE FÁBRICA	3,0 BAR
TEMPERATURA DEL FLUIDO	20 °C ÷ 110 °C



Presostato de Rearme Manual

TEMPERATURA AMBIENTE MÁX.	50 °C
CONEXIÓN	1/4"
GRADO DE PROTECCIÓN	IP44 (PROTEGIDO CONTRA SALPICADURAS DE AGUA DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES DE 1 MM)
CORRIENTE NOMINAL	16 (10) A
TENSIÓN MÁXIMA	250 VCA
FRECUENCIA MÁXIMA DE CONMUTACIÓN	14 CICLOS/MIN
FLUIDOS COMPATIBLES	AGUA Y SOLUCIONES GLICOLADAS (CONCENTRACIÓN MÁXIMA DEL 50 %)

SKU	MODEL	PRICE
00000R02501	PRESSOSTATO A RIARMO MANUALE - Ø 1/4" - 2 ÷ 4,5 BAR	€44.55 VAT EXCLUDED

