



PRESOSTATO PARA GAS, AIRE Y LÍQUIDOS DANFOSS

Para aplicaciones industriales y navales

Product informations

Presostato dotado de conmutador unipolar cuya posición de contacto depende de la presión presente en la conexión correspondiente y del valor ajustado, adecuado para el sector industrial y naval.

Características del producto

- diseño sencillo
- elevada precisión
- larga vida operativa
- *la versión RT113 es utilizable como interruptor de nivel*

Technical Features

SKU	R02522	R02525	R02526	R02527
RANGO DE AJUSTE	0 - 0,3 BAR	0,1 - 1,1 BAR	1 - 10 BAR	4 - 17 BAR
CALIBRACIÓN DE FÁBRICA	0,01 - 0,05 BAR	0,07 - 0,16 BAR	0,33 - 1,30 BAR	1,2 - 4 BAR
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	0,4 BAR	7 BAR	22 BAR	22 BAR
CONEXIÓN	3/8" ISO 228/1	3/8" ISO 228/1	3/8" ISO 228/1	3/8" ISO 228/1



Presostato para Gas, Aire y Líquidos Danfoss

SKU	R02522	R02525	R02526	R02527
TEMPERATURA AMBIENTE	- 50 °C ÷ + 70 °C			
TEMPERATURA DE LOS FLUIDOS	- 50 °C ÷ + 100 °C			
SISTEMA DE CONTACTO	CONMUTADOR UNIPOLAR (SPDT)			
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66 (PROTEGIDO CONTRA CHORROS DE AGUA POTENTES DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y AGUA DE MAR, COMPLETAMENTE HERMÉTICO A POLVO Y HUMOS)			
ELEMENTO DE DETECCIÓN DE PRESIÓN	FUELLE			

SKU	MODEL	PRICE
00000R02522	PRESSOSTATO RT113 - 0 ÷ 0,3 BAR	€849.85 VAT EXCLUDED
00000R02525	PRESSOSTATO RT112 - 0,1 ÷ 1,1 BAR	€677.65 VAT EXCLUDED
00000R02526	PRESSOSTATO RT116 - 1 ÷ 10 BAR	€677.65 VAT EXCLUDED
00000R02527	PRESSOSTATO RT5 - 4 ÷ 17 BAR	€580.2 VAT EXCLUDED

