



Catálogos y Productos > Calefacción > Presostatos > **Presostato para Gas, Aire y Líquidos Danfoss**

PRESOSTATO PARA GAS, AIRE Y LÍQUIDOS DANFOSS

Para aplicaciones industriales

Product informations

Presostato utilizado para sistemas de control, monitorización y alarma en una amplia gama de aplicaciones industriales.

Características del producto

- amplia gama de ajustes
- resistente a impactos y sacudidas
- los contactos eléctricos reducen al mínimo las vibraciones, oscilaciones y el desgaste, garantizando una fiabilidad eléctrica y mecánica a largo plazo
- dimensiones reducidas, poco espacio ocupado y fácil instalación en panel
- la conexión eléctrica en la parte frontal de la unidad facilita el montaje en rack y permite ahorrar espacio
- apto para corriente alterna y continua
- equipado con sistema de contacto unipolar de doble posición
- gracias a la función de disparo manual, es posible verificar las conexiones eléctricas sin herramientas ni variaciones de presión en la aplicación
- *utilizado principalmente para fluidos gaseosos*

Technical Features

SKU	R02530	R02531
TEMPERATURA AMBIENTE	- 40 °C ÷ 65 °C	
FLUIDOS COMPATIBLES	FLUIDOS GASEOSOS	



Presostato para Gas, Aire y Líquidos Danfoss

SKU	R02530	R02531
MATERIALES	• FUELLES: BRONCE FOSFOROSO O ACERO INOXIDABLE • CONECTOR DE PRESIÓN: ACERO AUTOMÁTICO (NIQUELADO) O ACERO INOXIDABLE • CONTACTO ELÉCTRICO: PLATA	
SISTEMA DE CONTACTO	UNIPOLAR DE DOBLE POSICIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	IP30 (NO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE LÍQUIDOS, PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES DE 2,5 MM)	
CONEXIÓN	1/4" M ISO 228-1	
RANGO DE PRESIÓN	- 0,2 ÷ 7,5 BAR	2,0 ÷ 14,0 BAR
CALIBRACIÓN DE FÁBRICA	0,7 ÷ 4,0 BAR	0,7 ÷ 4,0 BAR
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	17 BAR	

SKU	MODEL	PRICE
00000R02530	PRESSOSTATO KP35 - 0,2 ÷ 7,5 BAR	€236.25 VAT EXCLUDED
00000R02531	PRESSOSTATO KP36 - 2,0 ÷ 14,0 BAR	€236.25 VAT EXCLUDED

