



PRESOSTATO PARA AUTOCLAVE MONOFÁSICO

Presostato seguro y económico

Product informations

El presostato para autoclave monofásico es un dispositivo que se instala en el equipo para aumentar y regular la presión del agua, de modo que pueda alcanzar cualquier punto de la vivienda y garantizar un caudal adecuado para el funcionamiento de todos los aparatos.

Características del producto

- el interruptor regula automáticamente el arranque y la parada de la electrobomba según los valores de presión establecidos
- contactos eléctricos normalmente cerrados en aleación de latón con revestimiento de Ag-Ni
- membrana de NBR blanca con inserto de PA
- prensaestopas antitracción
- regleta de bornes con contactos eléctricos no accesibles

Technical Features

SKU R02510	
RANGO DE REGULACIÓN	1 ÷ 5 BAR
AJUSTE DE FÁBRICA	1,4 - 2,8 BAR
CORRIENTE NOMINAL	16 (10) A
TENSIÓN MÁXIMA	250 V
FLUIDOS COMPATIBLES	AGUA



Presostato para autoclave monofásico

SKU R02510	
CONEXIÓN	1/4" H

SKU R02515	
RANGO DE REGULACIÓN	3 ÷ 12 BAR
AJUSTE DE FÁBRICA	5,0 - 7,0 BAR
CORRIENTE NOMINAL	16 (10) A
TENSIÓN MÁXIMA	250 V
FLUIDOS COMPATIBLES	AGUA
CONEXIÓN	1/4" H

SKU	MODEL	PRICE
00000R02510	PRESSOSTATO PER AUTOCLAVE - Ø 1/4" - 1 ÷ 5 BAR	€17.25 VAT EXCLUDED
00000R02515	PRESSOSTATO PER AUTOCLAVE - Ø 1/4" - 3 ÷ 12 BAR	€25.45 VAT EXCLUDED

