



PRESOSTATO PARA AUTOCLAVE "SQUARE D"

Presostato electromecánico ajustable

Product informations

Presostato "Square D" con contacto bipolar NC + NC, adecuado para conectarse a electrobombas para la presurización de agua; este producto permite, mediante reguladores, un ajuste preciso de la presión de arranque y parada de la electrobomba conectada, algo que no es posible con estabilizadores electrónicos de presión. Su uso es adecuado cuando se necesita aumentar la presión de la red de agua para uso civil, industrial, de riego, etc.

Technical Features

PRESIÓN NOMINAL	4,6 BAR
CONEXIÓN HIDRÁULICA	1/4 H CONFORME A ISO 228
ENTRADA DE CABLE	2 ENTRADAS DE CABLE CON ANILLO DE ESTANQUEIDAD
COMPOSICIÓN Y TIPO DE CONTACTOS	2 NC DE ACCIÓN RÁPIDA
TIPO DE FUNCIONAMIENTO DEL PRESOSTATO	REGULACIÓN ENTRE 2 UMBRALES
CONEXIÓN ELÉCTRICA	BORNES DE TORNILLO, CAPACIDAD DE APRIETE: 1 X 12 X 2 MM ²
PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS	CARTUCHO FUSIBLE DE 20 A, TIPO GG



Presostato para autoclave "Square D"

MATERIALES EN CONTACTO CON FLUIDOS	• NITRILO • NAILON 6/6 • ACERO GALVANIZADO
MATERIAL DE LA CAJA	PS
POTENCIA DEL MOTOR EN KW	• 0,75 KW/1 HP A 110 V CA, MONOFÁSICO • 1,1 KW/1,5 HP A 110 V CA, TRIFÁSICO • 1,5 KW/2 HP A 230 V CA, MONOFÁSICO • 1,5 KW/2 HP A 400 V CA, MONOFÁSICO • 2,2 KW/3 HP A 230 V CA, TRIFÁSICO • 2,2 KW/3 HP A 400 V CA, TRIFÁSICO
ACTUADOR DE PRESIÓN	MEMBRANA
TIPO DE REGLETA DE BORNES	4 BORNES
MÁXIMA VELOCIDAD OPERATIVA	10 CICLOS/MIN
TEMPERATURA DE USO	0 °C ÷ +45 °C
FLUIDOS COMPATIBLES	AGUA DULCE O DE MAR
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20 (NO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE LÍQUIDOS, PERO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES DE 12 MM)
DIMENSIONES	102 X 96 X 72 MM (AN X AL X PR)



Presostato para autoclave "Square D"

SKU	MODEL	PRICE
00000R02521	PRESSOSTATO PER AUTOCLAVE "SQUARE D" - Ø 1/4"	€32.35 VAT EXCLUDED

