



VÁLVULA DE INTERCEPTACIÓN PARA VÁLVULA DE PURGA

Dispositivo de seguridad para sistemas solares

Product informations

Válvula de interceptación para válvula de purga provista de boquilla, cuya función es evitar, tras el cierre del grifo, que el manómetro permanezca bajo la presión del agua o del vapor.

Technical Features

PRESIÓN MÁX. DE EJERCICIO	16 BAR
TEMPERATURA MÁX. DE EJERCICIO	• AGUA 90 °C • VAPOR 230 °C
FLUIDOS DE TRABAJO	AGUA Y VAPOR
MATERIALES	• CUERPO: LATÓN CW 617 N UNI EN 12165 • TUERCA DE BLOQUEO: LATÓN CW 617 N UNI EN 12165 • MACHO: LATÓN CW 614 N UNI EN 12164 • ARANDELAS: LATÓN CW 614 N UNI EN 12164 • MANETA: LATÓN CW 614 N UNI EN 12164
CONEXIONES	G 1/2"



Válvula de interceptación para válvula de purga

DIMENSIONES

A	B	C	D	E
56 MM	74 MM	76 MM	1/2"	12 MM

SKU	MODEL	PRICE
00000070975	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE PER VALVOLA A SFIATO - 1/2"	€22.0 VAT EXCLUDED

