



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de GLP para aplicaciones de uso doméstico, alta y baja presión > **Regulador de Baja Presión**

REGULADOR DE BAJA PRESIÓN

Modelo con válvula de seguridad de alivio incorporada, caudal 12 kg/h

Product informations

Regulador de baja presión con válvula de seguridad de alivio incorporada, diseñado para que la presión del gas a la salida de un depósito sea adecuada para el usuario final.

Technical Features

TIPOS DE GAS	GLP
CAUDAL	12 KG/H
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 50 °C
PRESIÓN DE ENTRADA	1,5 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	25 ÷ 45 MBAR
CONEXIONES	• ENT 1/4" H - SAL 1/2" H (SKU 900) • ENT 1/2" H - SAL 1/2" H (SKU 905)



Regulador de Baja Presión

MATERIALES

- CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN A PRESIÓN: ZAMAK EN 1774
- MEMBRANA Y OTRAS PIEZAS DE CAUCHO: NBR
- PALANCA DEL REGULADOR, ANILLO DE PRESIÓN DEL MUELLE Y PORTAMEMBRANA DE FUNDICIÓN A PRESIÓN DE ZAMAK EN 1774
- MUELLES: ACERO C85 CON TRATAMIENTO DE CINCO
- ARANDELA DE LA MEMBRANA Y PRENSAMUELLE: HIERRO UNI EN 10130 CON TRATAMIENTO DE CINCO
- TAPÓN: MATERIAL PLÁSTICO

SKU	MODEL	PRICE
00000000900	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN 1/4" F OUT 1/2" F	€58.7 VAT EXCLUDED
00000000905	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN 1/2" F OUT 1/2" F	€74.05 VAT EXCLUDED

