



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de GLP de Alta y Baja Presión para Aplicaciones Civiles-industriales > **Regulador de Baja Presión con Rearme Manual**

REGULADOR DE BAJA PRESIÓN CON REARME MANUAL

Modelo con válvula de bloqueo de sobrepresión incorporada y alivio, caudal 3 y/o 4 kg

Product informations

Regulador de baja presión con rearme manual para GLP con válvula de bloqueo de sobrepresión incorporada (*OPSO*) y alivio, diseñado para adecuar la presión del gas de salida de un depósito para el usuario situado aguas abajo.

El regulador se suministra con

- soporte de fijación
- precinto de seguridad
- tuerca e inyector (a instalar)

Technical Features


TIPOS DE GAS	GLP
CAUDAL	• 3 KG - <i>SKU 1689</i> • 4 KG - <i>SKU 1690</i>
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 50 °C
PRESIÓN DE ENTRADA	0,3 ÷ 16 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	• 37 MBAR - <i>SKU 1689</i> • 29 MBAR - <i>SKU 1690</i>



Regulador de Baja Presión con Rearme Manual

CONEXIONES	ENTRADA TUERCA W20LH-25-UNI SALIDA 1/2" H
MATERIALES	• CUERPO Y TAPA: ALEACIÓN DE ZINC (ZAMA) • MEMBRANA Y JUNTAS: ELASTÓMERO CONFORME A EN549

SKU	MODEL	PRICE
00000001689	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - PORTATA 3 KG - IN DADO W20LH-25-UNI OUT 1/2" F	€160.0 VAT EXCLUDED
00000001690	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - PORTATA 4 KG - IN DADO W20LH-25-UNI OUT 1/2" F	€156.9 VAT EXCLUDED





Regulador de Baja Presión con Rearme Manual

