



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de GLP de Alta y Baja Presión para Aplicaciones Civiles-industriales > **Regulador de Baja Presión**

REGULADOR DE BAJA PRESIÓN

Modelo con válvula de seguridad de alivio incorporada, caudal 20 y/o 40 kg/h

Product informations

Regulador de baja presión para GLP con válvula de seguridad de alivio incorporada, diseñado para adaptar la presión del gas de salida de un depósito para el equipo consumidor situado aguas abajo.

Technical Features

TIPOS DE GAS	GLP
CAUDAL	• 20 KG - SKU 1000 • 40 KG - SKU 1100
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 50 °C
PRESIÓN DE ENTRADA	• 0,5 ÷ 7,5 BAR - SKU 1000 • 0,5 ÷ 2 BAR - SKU 1100
PRESIÓN DE SALIDA	• REGULABLE 25 ÷ 45 MBAR - SKU 1000 • 30 MBAR - SKU 1100
CALIBRACIÓN VÁLVULA DE ALIVIO	75 MBAR
CONEXIONES	• ENTRADA 1/2" H - SALIDA 3/4" H - SKU 1000 • ENTRADA 3/4" H - SALIDA 1" H - SKU 1100
CONEXIÓN VÁLVULA DE PURGA	G 1/4"
MATERIALES	• CUERPO Y TAPA: ALEACIÓN DE ALUMINIO • MEMBRANA Y JUNTAS: ELASTÓMERO RESISTENTE AL GLP



Regulador de Baja Presión

DIMENSIONES	• 177,5 X 126,4 X 136,9 MM (LXHXP) • 227,7 X 172,8 X 188 MM (LXHXP)
-------------	--

SKU	MODEL	PRICE
00000001000	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN 1/2" F OUT 3/4" F - PORTATA 20 KG/H	€195.75 VAT EXCLUDED
00000001100	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN 3/4" F OUT 1" F - PORTATA 40 KG/H	€383.75 VAT EXCLUDED

