



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de GLP de Alta y Baja Presión para Aplicaciones Civiles-industriales > **Regulador de primera etapa mod. APS2000**

REGULADOR DE PRIMERA ETAPA MOD. APS2000

Modelo con ajuste externo, caudal 150 kg/h

Product informations

Regulador de alta presión de primera etapa **Mod. APS2000**, diseñado para poder conectarse directamente al depósito o a la bombona, reduciendo la presión hasta una presión intermedia hacia un regulador de segunda etapa.

Disponible también en la versión con 2 manómetros en seco (sku 2530) o en baño de glicerina (sku 2540).

Technical Features

TIPOS DE GAS	GLP
CAUDAL	150 KG/H
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 50 °C
PRESIÓN DE ENTRADA	0,5 ÷ 16 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	0,5 ÷ 2 BAR - AJUSTE EXTERNO
MANÓMETROS SKU 2530	• CONEXIÓN RADIAL 1/4" - 0 ÷ 4 BAR - Ø 63 - EN SECO • CONEXIÓN RADIAL 1/4" - 0 ÷ 16 BAR - Ø 63 - EN SECO
MANÓMETROS SKU 2540	• CONEXIÓN RADIAL 1/4" - 0 ÷ 4 BAR - Ø 63 - BAÑO DE GLICERINA • CONEXIÓN RADIAL 1/4" - 0 ÷ 25 BAR - Ø 63 - BAÑO DE GLICERINA
CONEXIONES	• ENTRADA 3/4" H - SALIDA 3/4" H



Regulador de primera etapa mod. APS2000

MATERIALES

- CUERPO Y TAPA: ALEACIÓN DE ALUMINIO
- MEMBRANA Y OBTURADOR: CAUCHO SINTÉTICO RESISTENTE AL GLP

SKU	MODEL	PRICE
00000002500	REGOLATORE MOD. APS2000 - IN 3/4" F - OUT 3/4" F - PORTATA 150 KG/H - TARATURA ESTERNA	€327.85 VAT EXCLUDED
00000002530	REGOLATORE MOD. APS2000 CON MANOMETRI A SECCO - IN 3/4" F - OUT 3/4" F - PORTATA 150 KG/H - TARATURA ESTERNA	€356.6 VAT EXCLUDED
00000002540	REGOLATORE MOD. APS2000 CON MANOMETRI IN BAGNO DI GLICERINA - IN 3/4" F - OUT 3/4" F - PORTATA 150 KG/H - TARATURA ESTERNA	€348.05 VAT EXCLUDED

