



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de GLP de Alta y Baja Presión para Aplicaciones Civiles-industriales > **Regulador de baja presión con rearme manual**

REGULADOR DE BAJA PRESIÓN CON REARME MANUAL

Modelo con válvula de seguridad de alivio incorporada y dispositivo de bloqueo mín./máx., caudal 10,5 kg/h

Product informations

Regulador de baja presión con válvula de seguridad de alivio incorporada y dispositivo de bloqueo mín./máx., diseñado para que la presión del gas a la salida de un depósito sea adecuada para el usuario final.

Technical Features

TIPOS DE GAS	GLP
CAUDAL	10,5 KG/H
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 50 °C
PRESIÓN DE ENTRADA	• 0,5 ÷ 2 BAR - SKU 1700 • 0,25 ÷ 2 BAR - SKU 1693
PRESIÓN DE SALIDA	• 29 MBAR - SKU 1700 • 37 MBAR - SKU 1693
CONEXIONES	• ENT 1/2" H - SAL 1/2" H - SKU 1700 • ENT TUERCA IZQ. W20LH-25-UNI SAL 1/2" H - SKU 1693
DISPOSITIVO DE BLOQUEO	• OPSO 135 MBAR - UPSO < 25 MBAR - SKU 1700 • OPSO 125 MBAR - SKU 1693
MATERIALES	• CUERPO Y TAPA: ALEACIÓN DE ZINC (ZAMAK) • MEMBRANA Y JUNTAS: ELASTÓMERO CONFORME A EN549



Regulador de baja presión con rearme manual

SKU	MODEL	PRICE
00000001693	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN DADO SX W20LH-25-UNI OUT 1/2" F - PORTATA 10,5 KG/H	€163.15 VAT EXCLUDED
00000001700	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN 1/2" F - OUT 1/2" F - PORTATA 10,5 KG/H	€163.65 VAT EXCLUDED

