



Catálogos y Productos > Evacuación de Humos > Sistema Rígido de Pared Simple en PP para Condensación >
Reducciones de sección de flujo optimizado

REDUCCIONES DE SECCIÓN DE FLUJO OPTIMIZADO

Para sistema rígido de pared simple

Product informations

Racor que permite la unión de dos tramos con diámetros diferentes, pasando de un diámetro determinado a uno más pequeño.

Características del producto

- fabricado en los diámetros: M Ø 80 mm - H Ø 50 mm / M Ø 80 mm - H Ø 60 mm / M Ø 100 mm - H Ø 80 mm / M Ø 125 mm - H Ø 80 mm / M Ø 125 mm - H Ø 100 mm
- acabado en color RAL 9010

Technical Features

<i>DESIGNACIÓN</i>	T120 H1 W 2 O00 LI E U
<i>TIPO DE MATERIAL</i>	PPS AUTOEXTINGUIBLE
<i>ESTANQUEIDAD A LA PRESIÓN</i>	CON JUNTAS DE EPDM CONFORME A LA NORMA EN 14241
<i>CAMPO DE APLICACIÓN</i>	CALDERAS DE CONDENSACIÓN Y EVACUACIÓN DE VAPORES DE COCCIÓN
<i>RESISTENCIA A LA CORROSIÓN</i>	TIPO 2
<i>COMBUSTIBLES APTOS</i>	GAS METANO
<i>REACCIÓN AL FUEGO</i>	CLASE "E" (SEGÚN EN 13501-1)



Reducciones de sección de flujo optimizado

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

CONTINUA HASTA 120 °C EN HÚMEDO BAJO PRESIÓN CON JUNTA DE EPDM

SKU	MODEL	PRICE
00000051292	RIDUZIONE DI SEZIONE IN PP - M Ø 80 MM - F Ø 60 MM	€9.3 VAT EXCLUDED
00000051339	RIDUZIONE DI SEZIONE IN PP - M Ø 125 MM - F Ø 100 MM	€32.4 VAT EXCLUDED
00000051380	RIDUZIONE DI SEZIONE IN PP - M Ø 100 - F Ø 80 MM	€19.85 VAT EXCLUDED
00000051382	RIDUZIONE DI SEZIONE IN PP - M Ø 80 MM - F Ø 50 MM	€9.3 VAT EXCLUDED
00000051425	RIDUZIONE DI SEZIONE IN PP - M Ø 125 MM - F Ø 80 MM	€22.3 VAT EXCLUDED

