



## DETECTOR DE FUGAS DE GAS

Modelo INC 95

### Product informations

**INC 95**, el detector completo con alimentador y dispositivo actuador sin necesidad de instalar accesorios adicionales, caracterizado por una elevada fiabilidad, practicidad y versatilidad de un sistema empotrado universal; puede insertarse en los marcos y placas de los principales fabricantes, sin necesidad de adaptadores adicionales externos.

### Características del producto

- elevada selectividad, exento de falsas alarmas
- indicación de fin de vida del sensor
- microcontrolador integrado
- control de fallo del sensor
- relé actuador para comandar accesorios externos
- compatible con los marcos: AVE, BTICINO Living, GEWISS Playbus, VIMAR Idea

### Technical Features

|                                |                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GAS DETECTADO</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CH<sub>4</sub> - REF. 503428</li> <li>• GLP - REF. 503429</li> </ul> |
| <b>TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN</b> | 230 VCA 50 - 60 HZ (± 10%)                                                                                    |
| <b>CONSUMO</b>                 | 3,3 VA (STAND-BY)                                                                                             |
| <b>SEÑALIZADOR ACÚSTICO</b>    | BUZZER > 85 DBA A 1 METRO                                                                                     |
| <b>RELÉ DE ALARMA</b>          | 1, HERMÉTICO 250 VCA 5 A (NO / C / NC)                                                                        |



## Detector de Fugas de Gas

|                                      |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO</b> | - 10 °C ÷ + 40 °C                                                                                                                              |
| <b>HUMEDAD RELATIVA</b>              | 30 ÷ 90 % HR SIN CONDENSACIÓN                                                                                                                  |
| <b>GRADO DE PROTECCIÓN</b>           | IP40 (NO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE LÍQUIDOS, PERO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES DE 1 MM)                         |
| <b>INDICADORES LED</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• VERDE: PRESENCIA DE RED</li> <li>• AMARILLO: SEÑALIZACIÓN DE FALLO</li> <li>• ROJO: ALARMA</li> </ul> |
| <b>CARCASA</b>                       | PC/ABS UL94-VO AUTOEXTINGUIBLE                                                                                                                 |
| <b>MONTAJE</b>                       | EMPOTRADO                                                                                                                                      |
| <b>TIEMPO DE PRECALENTAMIENTO</b>    | < 30 SEGUNDOS                                                                                                                                  |
| <b>TIEMPO DE RESPUESTA</b>           | < 15 SEGUNDOS                                                                                                                                  |
| <b>TIPO DE SENSOR</b>                | CATALÍTICO                                                                                                                                     |
| <b>UMBRAL DE ALARMA</b>              | 10 % L.I.E.                                                                                                                                    |
| <b>INTERFAZ</b>                      | 1 BOTÓN (RESET Y TEST DEL DETECTOR CON RECUENTO DE LOS AÑOS DE VIDA DEL SENSOR)                                                                |
| <b>DIMENSIONES</b>                   | 74,5 X 44,5 X 57 MM (LXHXP)                                                                                                                    |

| SKU         | MODEL                                | PRICE               |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|
| 00000503428 | RIVELATORE FUGHE GAS MOD. INC 95 CH4 | €471.2 VAT EXCLUDED |
| 00000503429 | RIVELATORE FUGHE GAS MOD. INC 95 GPL | €471.2 VAT EXCLUDED |



## Detector de Fugas de Gas

