



SEPARADOR DE AIRE DE 5 ORIFICIOS

Equipado con orificios roscados hembra para instrumentos

Product informations

Separador utilizado para conectar diversos dispositivos para la regulación y el control de las condiciones operativas de la instalación, como la válvula de seguridad, el termomanómetro, el vaso de expansión y la válvula de purga de aire; gracias a su deflector interno que favorece la separación entre agua y aire, si está equipado con una válvula de purga, permite la evacuación rápida y eficaz del aire en cualquier punto del conducto, evitando así la formación de molestas bolsas en zonas de difícil evacuación.

Technical Features

PRESIÓN MÁXIMA	10 BAR
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	0 °C (EXCLUYENDO HELADAS) ÷ +110 °C
FLUIDOS COMPATIBLES	• FLUIDO CALOPORTADOR CONF. UNI 8065 § 6 • SOLUCIONES GLICOLADAS (GLICOL 50 %)
CONEXIONES	ROSCA SEGÚN ISO 228/1



Separador de aire de 5 orificios

MATERIALES	• FUNDICIÓN DE LATÓN EN 1982-CB753S (SKU 70020 / 70021 / 70022 / 70023) • FUNDICIÓN DE HIERRO FUNDIDO EN 1561-EN-JL 1040 (EN-GJL-250) (SKU 70024 / 70025)
DIMENSIONES	• 113 X 72,5 X 59 MM (LXAXP) - (SKU 70020) • 120 X 75,5 X 67 MM (LXAXP) - (SKU 70021) • 124 X 86 X 70 MM (LXAXP) - (SKU 70022) • 130 X 102 X 79 MM (LXAXP) - (SKU 70023) • 180,5 X 137 X 114 MM (LXAXP) - (SKU 70024) • 180 X 151 X 126 MM (LXAXP) - (SKU 70025)

SKU	MODEL	PRICE
00000070020	SEPARATORE D'ARIA A 5 FORI - 1" - OTTONE	€74.25 VAT EXCLUDED
00000070021	SEPARATORE D'ARIA A 5 FORI - 1" 1/4 - OTTONE	€108.8 VAT EXCLUDED
00000070022	SEPARATORE D'ARIA A 5 FORI - 1" 1/2 - OTTONE	€134.25 VAT EXCLUDED
00000070023	SEPARATORE D'ARIA A 5 FORI - 2" - OTTONE	€157.6 VAT EXCLUDED
00000070024	SEPARATORE D'ARIA A 5 FORI - 2" 1/2 - GHISA	€402.25 VAT EXCLUDED
00000070025	SEPARATORE D'ARIA A 5 FORI - 3" - GHISA	€491.15 VAT EXCLUDED



Separador de aire de 5 orificios

