



Catálogos y Productos > Climatización > Racorería de Cobre y Latón > **Sellador rápido**

SELLADOR RÁPIDO

Para racores hidráulicos y neumáticos

Product informations

Sellador anaeróbico para metales de resistencia mecánica media, sella racores hidráulicos y neumáticos, gas, agua, GLP, hidrocarburos, aceites y diversos agentes químicos.

Características del producto

- fijación intermedia
- altamente resistente a la temperatura, la corrosión, los impactos y las vibraciones

NOTA: Para sellar racores de PVC, PP o nailon, **utilizar exclusivamente el sellador a base de P.T.F.E.** (SKU 50950 / 50951) **pretratando** las roscas plásticas con **el activador** (SKU 50959), **enroscar y apretar en 1 minuto** (tiempos de espera más largos pueden romper la película de sellador que ya se está formando). **No utilizar el sellador de roscas** en roscas de ABS y policarbonato; para otros tipos de materiales, solicitar previamente nuestra opinión técnica.

Technical Features

Ø MÁX. DE USO 3/4" - HOLGURA 0,15 MM	
COLOR	MARRÓN
DETECCIÓN	FLUORESCENTE A LA LUZ AZUL



Sellador rápido

<i>PUNTO DE INFLAMABILIDAD</i>	> + 100 °C
<i>TIEMPO DE MANIPULACIÓN</i>	10 - 20 MINUTOS
<i>TIEMPO DE CURADO FUNCIONAL</i>	1 - 3 HORAS
<i>TIEMPO DE ENDURECIMIENTO FINAL</i>	3 - 6 HORAS
<i>RANGO DE TEMPERATURA</i>	- 55 °C ÷ + 150 °C

SKU	MODEL	PRICE
00000050956	SIGILLANTE RAPIDO 53-14 - 250 ML	€83.2 VAT EXCLUDED

