



TECNOGIUNTO LARGO REVESTIDO - VERSIÓN DIELECTRICA

Tecnogiunto de transición de acero revestido en PE con junta dieléctrica

Product informations

Tecnogiunto de transición diseñado para permitir el paso de gas combustible de una instalación de material plástico (polietileno) a una metálica o para permitir su salida del suelo en instalaciones de distribución.

Las uniones de tubos de polietileno a tuberías metálicas se realizan mediante conexión roscada para el transporte de gases combustibles a presión.

Este tipo de junta tiene como objetivo asegurar la separación eléctrica permanente entre la parte enterrada y la aérea de una instalación de gas, con el fin de proteger la parte posterior a la junta de posibles corrientes erráticas que podrían dañar la tubería favoreciendo su corrosión.

Technical Features

SKU	PE-D	DN		KG (UNIDAD)	EMBALAJE
		"	MM		
20330	25 MM	3/4"	26,7	1,7	6 UDS.
20331	32 MM	1"	33,4	2,7	6 UDS.
20332	40 MM	1" 1/4	42,2	4,4	6 UDS.
20333	50 MM	1" 1/2	48,3	5,1	6 UDS.
20334	63 MM	2"	60,3	6,9	6 UDS.



Tecnogiunto Largo Revestido - versión dieléctrica

SKU	MODEL	PRICE
00000020330	TECNOGIUNTO RIVESTITO FILETTATO CON GIUNTO DIELETTRICO - DN 3/4" - 25 MM	ON REQUEST
00000020331	TECNOGIUNTO RIVESTITO FILETTATO CON GIUNTO DIELETTRICO - DN 1" - 32 MM	ON REQUEST
00000020332	TECNOGIUNTO RIVESTITO FILETTATO CON GIUNTO DIELETTRICO - DN 1" 1/4 - 40 MM	ON REQUEST
00000020333	TECNOGIUNTO RIVESTITO FILETTATO CON GIUNTO DIELETTRICO - DN 1" 1/2 - 50 MM	ON REQUEST
00000020334	TECNOGIUNTO RIVESTITO FILETTATO CON GIUNTO DIELETTRICO - DN 2" - 63 MM	ON REQUEST

