



## TERMOSTATOS PARA RESISTENCIA

De tipo R o doble seguridad

### Product informations

**Termostato para resistencia tipo R:** dispositivo sensible a la temperatura empleado para el control de calentadores de agua y acumuladores; la alimentación a la red eléctrica se realiza mediante bornes específicos de latón con tornillos de 4 mm, mientras que la presión de inserción debe estar comprendida entre 4 y 15 nw.

**Termostato para resistencia de doble seguridad:** dispositivo sensible a la temperatura empleado para el control de calentadores de agua y acumuladores; la alimentación a la red eléctrica se realiza mediante bornes específicos de latón con tornillos de 4 mm. En el aparato está incorporado un dispositivo bipolar de limitación de la temperatura que requiere ser rearmado manualmente.

### Technical Features

| SKU 70631               |            |
|-------------------------|------------|
| FUNCIONAMIENTO UNIPOLAR |            |
| CAPACIDAD CONTACTOS     | 20A - 250V |
| TEMPERATURA AMBIENTE    | 105°C      |
| T1 °C (OFF)             | 70°C±5     |
| T2 °C (ON)              | 60±5       |
| T3 °C (SAFETY)          | -          |



## Termostatos para Resistencia

| SKU 70631          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIONES</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 54,5 MM - <b>A</b></li> <li>• 275±2 MM - <b>B</b></li> <li>• 23,5 MM - <b>C</b></li> <li>• 6,3 MM - <b>D</b></li> <li>• 23,5 MM - <b>E</b></li> <li>• 28 MM - <b>F</b></li> <li>• 11,5 MM - <b>G</b></li> </ul> |

| SKU 70735                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUNCIONAMIENTO BIPOLAR</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CAPACIDAD CONTACTOS</b>                                       | 20A - 250V                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPERATURA AMBIENTE</b>                                      | 105°C                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>T1 °C (OFF)</b>                                               | 70°C±5                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>T2 °C (ON)</b>                                                | 60°C±5                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>T3 °C (SAFETY)</b>                                            | 90°C±5                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>DIMENSIONES</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 54,5 MM - <b>A</b></li> <li>• 275±2 MM - <b>B</b></li> <li>• 23,5 MM - <b>C</b></li> <li>• 6,3 MM - <b>D</b></li> <li>• 31,5 MM - <b>E</b></li> <li>• 28 MM - <b>F</b></li> <li>• 11,5 MM - <b>G</b></li> </ul> |
| <b>PRODUCTO HOMOLOGADO SEGÚN LA NORMATIVA EUROPEA EN 60730-1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>HOMOLOGACIÓN</b>                                              | ENEC                                                                                                                                                                                                                                                       |



## Termostatos para Resistencia

| SKU         | MODEL                                              | PRICE              |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 00000070631 | TERMOSTATO R 300 - GAMBO NORMALE                   | €12.2 VAT EXCLUDED |
| 00000070735 | TERMOSTATO RB 300 - GAMBO NORMALE DOPPIA SICUREZZA | €14.3 VAT EXCLUDED |

