



Catálogos y Productos > Calefacción > Termostatos y Cronotermostatos > **Termostato Digital 230V para Edificios Públicos**

TERMOSTATO DIGITAL 230V PARA EDIFICIOS PÚBLICOS

Modelo TE532B

Product informations

Termostato digital de pared con pantalla, a tensión de red 230V, diseñado para edificios públicos.

Características del producto

- pantalla LCD 2" 1/3
- funcionamiento ON/OFF con diferencial regulable de 0,2°C - 1,2°C o modulante con periodo de control de 7 - 20 minutos
- 2 niveles de temperatura + antihielo
- temperatura regulable para el set de 0,1°C

Mandos no accesibles, reservados a los técnicos de la instalación

- regulación set temperatura
- programa verano/invierno
- encendido/apagado
- ajustes de la regulación
- corrección de detección en función del posicionamiento del producto

FUNCIONES DE TECLAS Y SÍMBOLOS	
1	SEÑALIZACIÓN USUARIO CONECTADO EN FUNCIONAMIENTO



Termostato Digital 230V para Edificios Públicos

FUNCIONES DE TECLAS Y SÍMBOLOS	
2	MODALIDAD EN VERANO (REFRIGERACIÓN)
3	MODALIDAD EN INVIERNO (CALEFACCIÓN)
4	MODALIDAD REDUCCIÓN NOCTURNA (AHORRO)
5	SET DE TEMPERATURA CONFIGURADO CONFORT, REDUCCIÓN O ANTIHIELO
6	TECLA UP , PERMITE AUMENTAR EL VALOR DE UN AJUSTE
7	VISUALIZACIÓN TEMPERATURA AMBIENTE
8	TECLA MODE, PULSACIÓN POR IMPULSOS PARA AJUSTES "USUARIO": • MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO CON TEMPERATURA DE CONFORT (INVIERNO/VERANO) • MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO CON TEMPERATURA REDUCCIÓN NOCTURNA INVIERNO/VERANO • MODALIDAD TERMOSTATO OFF PULSACIÓN PROLONGADA (4 SEG) PARA AJUSTES "INSTALADOR": SE ACCEDE AL MENÚ DE PROGRAMACIÓN DEL TERMOSTATO EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
9	TECLA OK, PULSACIÓN BREVE: • CONFIRMA OPERACIÓN PULSACIÓN PROLONGADA (4 SEG): • SE SALE DEL MENÚ FUNCIONES PROGRAMABLES
10	TECLA DOWN , PERMITE DISMINUIR EL VALOR DE UN AJUSTE
11	TAPA DESLIZANTE, CON ACCESO AL TORNILLO DE FIJACIÓN O EXTRACCIÓN DEL CUERPO DEL TERMOSTATO DE LA BASE DE PARED



Technical Features

RANGO DE REGULACIÓN	5°C ÷ 37,7°C
ALIMENTACIÓN	230 V 50 ÷ 60 HZ
TIPO DE DESCONEXIÓN Y APARATO	1B/ELECTRÓNICO
SALIDA	RELÉ CON CONTACTO CONMUTADO NO/COM/NC LIBRE DE POTENCIAL - 5(3)A / 250 VCA
SOFTWARE	CLASE A
FUNCIONAMIENTO	ON/OFF CON DIFERENCIAL REGULABLE 0,2°C ÷ 1,2°C O MODULANTE CON PERIODO DE CONTROL DE 7 - 20 MIN
TENSIÓN IMPULSIVA NOMINAL	4 KV
CONEXIÓN ALIMENTACIÓN RED	2 CONDUCTORES
CONEXIÓN USUARIO (CARGA)	2 O 3 CONDUCTORES
PROGRAMAS CONFIGURABLES	CONFORT - REDUCCIÓN (AHORRO) - ANTIHIELO (OFF)
TEMPERATURA REGULABLE POR SET	0,1°C
GRADIENTE TÉRMICO	1°K / 15 MIN
GRADO DE PROTECCIÓN	IP30 (NO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE LÍQUIDOS, PERO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES DE 2,5 MM)



Termostato Digital 230V para Edificios Públicos

CLASE DE AISLAMIENTO	II
DIMENSIONES	89,7 X 27 X 87,4 MM (LXPXH)
COLOR	BLANCO

SKU	MODEL	PRICE
00000080526	TERMOSTATO DIGITALE A PARETE - MOD. TE532B	€118.95 VAT EXCLUDED

