



Catálogos y Productos > Climatización > Equipos de Vacío y Carga > **Vacuómetro Electrónico Portátil**

VACUÓMETRO ELECTRÓNICO PORTÁTIL

Medidor de vacío digital

Product informations

Vacuómetro digital con doble salida, diseñado para sistemas de climatización y refrigeración.

Características del producto

- mantiene la precisión de medición incluso cuando el sensor se expone a contaminantes presentes en el aceite
- tiempo de reacción ½ segundo (frecuencia de actualización)
- apagado automático
- gancho incorporado
- correa de suspensión magnética extraíble
- sensor fácil de limpiar (usar alcohol isopropílico)
- pantalla LCD retroiluminada
- indicador de duración de la batería
- gráfico de barras analógico

Technical Features

TIPO DE SENSOR	TERMISTOR
CONEXIONES	1/4" SAE
RANGO DE VACÍO	0-19.000 MICRONES (0-2.600 PASCAL)



Vacuómetro Electrónico Portátil

TIPO DE LECTURA	MICRONES - MILIBAR - PASCAL - TORR - MILITORR
PRECISIÓN	± 10% O ± 10 MICRONES, SEGÚN CUÁL SEA MAYOR (DE 50 A 200 MICRONES)
FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN	0,5 SEGUNDOS
TEMPERATURA DE TRABAJO	-17°C ÷ + 65°C
SOBREPRESIÓN MÁXIMA	55 BAR (800 PSI)
ALIMENTACIÓN	3 PILAS AA
DURACIÓN DE LA BATERÍA	600 HORAS DE USO CONTINUO
APAGADO AUTOMÁTICO	• DESPUÉS DE 10 MINUTOS CUANDO LA LECTURA DEL VACÍO ES SUPERIOR A 19.000 MICRONES • DESPUÉS DE 1 HORA CUANDO EL VALOR DEL VACÍO ES INFERIOR A 19.000 MICRONES
DIMENSIONES	8X23X5 MM (HXLXP)
PESO	0,26 KG

SKU	MODEL	PRICE
00000011477	VACUOMETRO ELETRONICO PORTATILE	€587.2 VAT EXCLUDED



Vacuómetro Electrónico Portátil

