



Válvula de Seguridad Térmica y Exceso de Flujo con Rearme

Catálogos y Productos > Calefacción > Válvulas Antirretorno, de Seguridad y de Alivio > **Válvula de Seguridad Térmica y Exceso de Flujo con Rearme**

VÁLVULA DE SEGURIDAD TÉRMICA Y EXCESO DE FLUJO CON REARME

Caudal máximo 1,5 kg/h

Product informations

Válvula de seguridad térmica y exceso de flujo con rearme. Para GLP.

Technical Features

CAUDAL	1 ÷ 1,5 KG/H
RANGO DE PRESIÓN DE ENTRADA	0,3 ÷ 16 BAR
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 50 °C
TEMPERATURA DE ACTIVACIÓN VÁLVULA TÉRMICA	120 °C ÷ 160 °C
CONEXIÓN DE ENTRADA	TUERCA CH25 IZQ.
CONEXIÓN DE SALIDA	1/2" M IZQ.

SKU	MODEL	PRICE
00000004361	VALVOLA DI SICUREZZA TERMICA - IN DADO CH25 SX - OUT 1/2" M SX	€33.6 VAT EXCLUDED



Válvula de Seguridad Térmica y Exceso de Flujo con Rearme

