



VÁLVULA DE DESCARGA TÉRMICA

Válvula de seguridad térmica

Product informations

Válvula de descarga de seguridad térmica diseñada para limitar la temperatura del agua en calderas equipadas con acumulador o intercambiador; cuando la temperatura alcanza el valor de 95 °C, la válvula se abre progresivamente descargando el agua sanitaria a alta temperatura, permitiendo así la entrada de agua fría en la instalación, con el fin de restablecer la temperatura dentro de los límites de seguridad.

Technical Features

CONEXIONES	• CUERPO: 3/4" H • VAINA: 1/2" M
MATERIALES	• CUERPO Y VÁSTAGO DE MANDO: LATÓN CW617N UNI 12165 • JUNTA DEL OBTURADOR: EPDM • JUNTA TÓRICA: EPDM • MUELLE: ACERO AL CARBONO C 70 • SOPORTE PORTA-FUELLES: NAILON PA 66 • BOTÓN DE REARME: NAILON PA 66
PRESIÓN MÁX. DE EJERCICIO	10 BAR



Válvula de Descarga Térmica

TEMPERATURA DE CALIBRACIÓN	95 °C
TEMPERATURA DE TRABAJO	92 °C ÷ 112 °C
TEMPERATURA MÁX. SENSOR	122 °C
FLUIDOS DE USO	• AGUA • PORCENTAJE MÁXIMO DE GLICOL 50 %
CAUDAL DE DESCARGA ($\Delta P = 1$ BAR)	3 M ³ /H
TEMPERATURA AMBIENTE	0 °C ÷ 80 °C
LONGITUD CAPILAR	1300 MM

SKU	MODEL	PRICE
00000070216	VALVOLA DI SCARICO TERMICO - Ø 3/4" F	€192.75 VAT EXCLUDED

