



## VÁLVULA DE PURGA DE AIRE AUTOMÁTICA

Válvula para evacuación y descarga de grandes cantidades de aire de las tuberías de agua

### Product informations

Válvula automática de flotador único utilizada para la evacuación y descarga de grandes cantidades de aire de las tuberías de transporte de agua; el perfil esférico especial del flotador-obturador interno de goma termoplástica evita salpicaduras de agua durante la fase de sellado, al cerrar.

### Características del producto

- la ausencia de guías de deslizamiento y, por tanto, de fricción, permite al flotador esférico una gran rapidez y precisión de cierre
- el plato antisalpicaduras inferior permite distribuir el empuje hidráulico por toda la superficie de la esfera, limitando al mínimo las turbulencias y garantizando una precisión extrema en el cierre
- utilizada en instalaciones sanitarias para el suministro de agua destinada al consumo humano en el exterior de edificios según EN 805 e instalaciones de riego
- normalmente, no requiere mantenimiento
- solo puede instalarse en posición vertical
- aplicable también para el transporte de fluidos alimentarios y agua potable, ya que se cumplen las prescripciones específicas del Ministerio de Sanidad

### Technical Features

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>PRESIÓN MÁXIMA/MÍNIMA</b> | 16 ÷ 0,5 BAR                       |
| <b>TEMPERATURA MÁXIMA</b>    | 0 °C (EXCLUYENDO HELADAS) ÷ +60 °C |
| <b>ROSCA</b>                 | ROSCA SEGÚN ISO 228/1              |



## Válvula de Purga de Aire Automática

|                              |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIALES</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CUERPO Y CAPUCHÓN: LATÓN</li> <li>• JUNTA TÓRICA: GOMA NBR</li> <li>• ESFERA FLOTANTE: ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO</li> <li>• SOPORTE DE LA ESFERA: RESINA ACETÁLICA POM</li> </ul> |
| <b>CONEXIONES</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3/4" M (SKU 70125)</li> <li>• 1" M (SKU 70126)</li> </ul>                                                                                                                        |
| <b>DIÁMETRO DEL CAPUCHÓN</b> | Ø 86 MM                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DIMENSIONES</b>           | H 123 MM                                                                                                                                                                                                                  |

| SKU         | MODEL                                        | PRICE               |
|-------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 00000070125 | VALVOLA DI SFIATO ARIA AUTOMATICA - Ø 3/4" M | €97.5 VAT EXCLUDED  |
| 00000070126 | VALVOLA DI SFIATO ARIA AUTOMATICA - Ø 1" M   | €96.75 VAT EXCLUDED |

